

# CLASSEN®

KATALOG STOLARKI DRZWIOWEJ

2022











STWÓRZ  
wnętrze  
Z CHARAKTEREM



**CLASSEN**<sup>®</sup>

---



TWOJE **DRZWI**



# SPIS TREŚCI

OBJAŚNIENIE SYMBOLI.....	6
--------------------------	---

<b>DRZWI PŁYTOWE LAKIEROWANE</b>	<b>8</b>
LIRGO .....	10
BRENTA .....	12
VENIS.....	14
LARIX.....	16
LINEA.....	18
LINEA PREMIUM .....	20
LINEA PREMIUM LOFT .....	22
MORANO .....	24
GRAFEN.....	26
SALVANO .....	28
CLASSIC.....	30

<b>DRZWI RAMOWE OKLEINOWANE</b>	<b>32</b>
CLIF.....	34
MAGNETIC.....	36
GRECO.....	38
TRAFFIC .....	40
HAVANA.....	42
LUKKA .....	44
TOSCA.....	46
FERRO.....	48
KOFANO .....	50
ANTICA.....	52

<b>DRZWI PŁYTOWE OKLEINOWANE</b>	<b>54</b>
SAGA.....	56
ASTERIA NL .....	58
ASTERIA .....	60
DISCOVERY.....	62
TETYDA .....	64
NATURA HR .....	66
ANDROMEDA.....	68
DEMETER.....	70
ARENA .....	72
CENTURY.....	74
MALAGA .....	76
MODENA 4.....	78
NATURA .....	80
ANTIOPE .....	82
DOSTAWKA.....	84

<b>DRZWI PŁYTOWE TECHNICZNE</b>	<b>86</b>
NATURA HK CPL / HB CPL .....	88
NATURA HK HPL / HB HPL .....	90
GUARD .....	92
BORD .....	94
BORD W3 .....	96
PRZECIWPOŻAROWE EI30 / EI60 .....	98
AKUSTYCZNE EI30 / 42 DB .....	100
VENOM.....	102
VENOM ALU .....	104
AKUSTYCZNE.....	106

<b>DRZWI LICOWANE ZE ŚCIANĄ</b>	<b>108</b>
COMPACT .....	110

<b>SYSTEMY PRZESUWNE</b>	<b>112</b>
SYSTEM PRZESUWNY DWUSKRZYDŁOWY.....	114
SYSTEM PRZESUWNY JEDNOSKRZYDŁOWY .....	115
DIVA .....	116
MODI DESIGN.....	118
SYSTEM PRZESUWNY, KASETOWY ECLISSE .....	119

<b>OŚCIEŻNICE DREWNOPOCHODNE</b>	<b>120</b>
REGULOWANA / REGULOWANA 80.....	122
BEZPRZYLGOWA REGULOWANA / REGULOWANA 80 .....	123
ARCUS.....	124
NEW ARCUS.....	125
STANDARD 2-PACK STAŁA .....	126
CMOK .....	127

<b>OŚCIEŻNICE STALOWE</b>	<b>128</b>
STAŁA STALOWA PRZYLGOWA / BEZPRZYLGOWA.....	129
REGULOWANA STALOWA .....	130
REGULOWANA STALOWA BEZPRZYLGOWA.....	131


<b>OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE</b>	<b>132</b>
BORD STALOWA STAŁA / NAROŻNA STAŁA.....	133
BORD STAŁA MDF .....	134
HYBRYDA .....	135
BORD STALOWA STAŁA W3 .....	136
GUARD STALOWA STAŁA / REGULOWANA .....	137
PPOŻ DREWNIANA STAŁA / STAŁOWA STAŁA.....	138
STAŁA MDF 42 DB BEZPRZYLGOWA / PRZYLGOWA .....	139

<b>ABC DRZWI – BAZA INFORMACJI</b>	<b>140</b>
ELEMENTY DODATKOWE .....	142
WYMIARY DRZWI .....	143
LISTWY NAKŁADKOWE / KOLORY RAL .....	144
KORONY .....	145
AKCESORIA.....	146
KLAMKI.....	148
OKLEINY.....	152
DEKORY HPL UNI.....	156
DEKORY HPL DREWNOPODOBNE .....	157



# OBJAŚNIENIE SYMBOLI

## — RODZAJ DRZWI




### **Drzwi jednoskrzydłowe**

Najczęściej wybierany rodzaj drzwi, stosowany powszechnie w budownictwie. W zależności od kolekcji i przeznaczenia stosuje się szerokości skrzydeł od 60 do 120 cm. Zawsze przy tej ikonie znajdziesz wpisany zakres dostępnych szerokości dla wybranej kolekcji.



### **Drzwi przesuwne, jednoskrzydłowe**

Skrzydło drzwiowe, które otwiera się przesuwając je wzdłuż ściany lub chowane w ścianie. Dostępnych jest kilka rodzajów systemów przesuwnych, które dobierzesz do swoich potrzeb oraz wyglądu pomieszczenia. Drzwi przesuwne występują wyłącznie z prostą krawędzią bezprzylgową.



### **Drzwi dwuskrzydłowe**

Rodzaj drzwi stosowany w przypadku bardzo szerokich otworów przejściowych. W zależności od kolekcji i przeznaczenia stosuje się łączną szerokość obu skrzydeł od 120 do 200 cm. Skrzydło czynne i bierne dostępne tylko w wersji przylgowej. Zawsze przy tej ikonie znajdziesz wpisany zakres dostępnych szerokości dla wybranej kolekcji.



### **Drzwi przesuwne, dwuskrzydłowe**

Dwa skrzydła drzwiowe stosowane w przypadku bardzo szerokich otworów przejściowych. Dostępne są dwa rodzaje systemów przesuwnych, które dobierzesz do swoich potrzeb oraz wyglądu pomieszczenia, naścienne i chowane w ścianie. Drzwi przesuwne występują wyłącznie z prostą krawędzią bezprzylgową.

## — RODZAJ PRZYLGI



### **Hard Edge K**

Szeroko stosowana i estetycznie wykonana krawędź o profilu przylgi K to standardowe wykończenie krawędzi skrzydła drzwiowego. Krawędź o profilu K jest stylowa i ponadczasowa.



### **Hard Edge B**

Prosta krawędź drzwi bezprzylgowych, ponadczasowa, estetyczna i trwała. Rozwiązanie to podnosi walory wizualne ponieważ drzwi tworzą jednolitą powierzchnię z ościeżnicą.



### **Hard Edge R**

Estetycznie zaoblona krawędź o promieniu 5 mm. Praktyczne rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo np. naszym dzieciom, jak i łatwiejszą pielęgnację.



### **Hard Edge PF**


Zaoblona krawędź skrzydła o promieniu 4 mm, wykończona elastycznymi laminatami CPL, uzyskana dzięki nowoczesnej technologii uszlachetniania płyt – postformingu. Charakterystyczne cechy – odporność na ścieranie oraz bezpieczeństwo.

## — KONSTRUKCJA I WYPEŁNIENIE DRZWI




### **Classen Hard**

Ramiak wzmocniony, zbudowany z dwóch elementów konstrukcyjnych: ramiaka z drewna iglastego / MDF, wypełnienie stanowi wysokospecjalistyczna tektura. To rozwiązanie gwarantuje zwiększoną sztywność skrzydła drzwiowego i odporność na wypaczenie.




### **Konstrukcja ramowa**

Składa się z pojedynczych elementów wykonanych w całości z materiału drewnopochodnego MDF, okleinowanego dekorami Classen, połączonych ze sobą za pomocą solidnych kotków montażowych.



### **Płyta wiórowo-otworowa**

Konstrukcja składająca się z drewnopochodnej płyty wiórowo-otworowej umieszczonej pomiędzy ramiakiem z drewna iglastego / MDF. Tak zbudowane skrzydło drzwiowe gwarantuje wysoką stabilność oraz podwyższoną dźwiękochłonność.



### **Płyta wiórowa**

Konstrukcja składająca się z pełnej płyty wiórowej, umieszczonej pomiędzy ramiakiem z drewna iglastego / MDF. Tak zbudowane skrzydło drzwiowe gwarantuje wysoką stabilność oraz bardzo dobrą dźwiękochłonność.



### **Plaster miodu**

Wysokospecjalistyczna tektura o strukturze i budowie zbliżonej do plastra miodu, służąca jako standardowe wypełnienie stabilizujące pomiędzy konstrukcją / ramiakiem skrzydła drzwiowego.



### **Płyta HLT – wiórowa, akustyczna**

Konstrukcja składająca się z pełnej płyty wiórowej o podwyższonych parametrach akustycznych, umieszczonej pomiędzy ramiakiem z drewna iglastego i sklejką.

## — WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE



### Antywłamaniowość

Drzwi wewnętrzne wejściowe spełniające wymagania klasy antywłamaniowej RC2, zapewniające większe bezpieczeństwo dla Twojego mieszkania.




### 3 klasa mechaniczna

Skrzydła drzwiowe o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej w szczególności polecane do stosowania w budynkach o dużym natężeniu ruchu, np. w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych i magazynowych. Polecane do przedszkoli, szkół oraz szpitali.



### Izolacja akustyczna

Drzwi o zwiększonej izolacyjności akustycznej. Gwarantują pełny komfort i swobodę działania.



### Drzwi przeciwpożarowe EI30, EI60


Drzwi przeciwpożarowe przeznaczone do stosowania jako drzwi wewnętrzne wejściowe w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Grubość skrzydła drzwiowego 50 mm (dla EI 30) 60 mm (dla EI 60).

## — WYKOŃCZENIE DRZWI




### Primo

Podstawowa grupa oklein drewnopodobnych, impregnowana, charakteryzująca się wymaganą odpornością na ścieranie.



### CPL

Laminat o bardzo wysokiej odporności na zarysowanie i ścieranie, składający się z czterech sprasowanych na gorąco warstw, nasączonych specjalnymi klejami, pokryty powierzchniowo trwałym lakierem overlay. Główne zalety to szczególna odporność na zadrapanie i ścieranie, wysokie temperatury i promieniowanie UV, środki chemiczne.



### 3D Look

Okleiny z efektem porów synchronicznych. Pory zsynchronizowane z rysunkiem stojów optycznie je uwypuklają. Powstaje efekt trójwymiarowy – 3D. Dekory te idealnie imitują naturalną okleinę jaką jest fornir.



### HPL

Laminat dekoracyjny o grubości 0,8 mm na bazie żywicy termoutwardzalnych. Zbudowany z kilku warstw, składających się z melaminowych papierów dekoracyjnych oraz z jednego lub więcej impregnowanego żywicą papieru wzmacniającego. Charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na działanie czynników chemicznych jak i mechaniczne uszkodzenia.



### Iridium

Laminat o wysokiej odporności na zarysowanie i ścieranie, sprasowany na gorąco z kilku warstw, nasączonych specjalnymi klejami, pokryty powierzchniowo trwałym lakierem overlay. Główne zalety to szczególna odporność na zadrapanie i ścieranie, promieniowanie UV, środki chemiczne oraz walory estetyczne uzyskane dzięki możliwości zastosowania struktury drewna.



### LAK PU

Gładka, satynowa powierzchnia HDF pokryta lakierem poliuretanowym. W ofercie standardowej prezentujemy kolekcje w kolorze szarym RAL 7004 oraz czarnym RAL 9005. Pozostała kolorystyka z palety RAL (tabela na str. 144) dostępna wyłącznie w tej jakości lakieru.



### LAK UV

Powierzchnia HDF pokryta podkładem i lakierem ekologicznym utwardzonym promieniami UV. Standardowy kolor biały Lak stanowi odpowiednik RAL 9003.



### LAK UV Pure


Powierzchnia HDF pokryta lakierem ekologicznym oraz podkładem poliuretanowym który tworzy aksamitną gładką powłokę skrzydła. Standardowy kolor biały Lak stanowi odpowiednik RAL 9003.



### Kolory z palety RAL


Możliwość wykończenia drzwi w kolorach z palety RAL za dopłatą, szczegóły w tabeli na str. 144. Minimalna ilość zamówienia – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica). Wszystkie kolekcje w RAL są wykończone w jakości lakieru poliuretanowego.

## — POZOSTAŁE



### Skrzydło przylgowe

Oznaczenie uzupełniające do powyższych ikon, wskazujące na rodzaj przylgi jaka jest dostępna z danym rodzajem drzwi.



### Skrzydło bezprzylgowe

Oznaczenie uzupełniające do powyższych ikon, wskazujące na rodzaj przylgi jaka jest dostępna z danym rodzajem drzwi.





DRZWI PŁYTOWE LAKIEROWANE




# DRZWI PŁYTOWE LAKIEROWANE

Wyśmienite połączenie nowoczesnego wzornictwa i wysokiej jakości wykonania. W naszych kolekcjach najczęściej pojawiają się w kolorze ponadczasowej bieli, która czyni je doskonałym środkiem do optycznego powiększenia wnętrza. Minimalizm zdobień nadaje im eleganckiego charakteru. Powierzchnia skrzydeł wykończonych lakierem jest idealnie gładka. Drzwi są łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji. Wyróżniają je także wysoka trwałość i odporność na uszkodzenia, dzięki czemu stają się dobrą inwestycją na lata.




PREFERUJESZ  
PROSTOTĘ ORAZ  
MONOCHROMATYCZNE  
BARWY? Znajdziesz je  
w drzwiach  
lakierowanych  
o minimalistycznym  
designie. Dzięki nim  
podkreślisz elegancki  
i stonowany charakter  
Twojego mieszkania.

KOCHASZ  
ZDECYDOWANE  
KOLORY? Czujesz,  
że wyrażają Twoją  
osobowość? Nie  
rezygnuj z nich!  
Drzwi lakierowane  
będą pięknie  
harmonizować  
z nawet najbardziej  
szaloną paletą  
barw, jednocześnie  
wprowadzając  
równowagę  
w wystroju  
wnętrza.







## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

### **Skrzydło przylgowe:**

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **Skrzydło bezprzylgowe:**

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnica stała standard i regulowana, lakierowane UV Białe lub PU Szary i Czarny

### **Hard edge B:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV Białe lub PU Szary i Czarny

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

### **Konstrukcja:**

- trzeci zawias
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze Szarym i Czarnym – 2 komplety (skrzydło + ościeżnica).



pełne - biały



pełne - szary



pełne - czarny

#### MODELE


#### SZCZEGÓŁY



profil frezu - biały



profil frezu - szary



profil frezu - czarny

#### Lakier UV



BIAŁY

#### Lakier PU\*



SZARY 7004




CZARNY 9005



# BRENTA

PŁYTOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE



60  
100

120  
200

## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:


- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)

### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa (przylgowe i bezprzylgowe)
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100’
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Skrzydła 100’ oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).




model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



profil frezu

#### Lakier UV Pure



BIAŁY



DOSTĘPNE  
W PALECIE RAL \*\*



# VENIS



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”
- szkło bezpieczne, hartowane, mleczne z aplikacją

### **Skrzydło przylgowe:**

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **Skrzydło bezprzylgowe:**

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

### **Hard edge B:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)

### **Konstrukcja:**


- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa (przylgowe i bezprzylgowe)
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100’
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Skrzydła 100’ oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).



model 2



model 1



model 3



model 4

#### MODELE


#### SZCZEGÓŁY



profil frezu



ramka przyszybowa



szkło bezpieczne,  
hartowane mleczne  
z aplikacją

#### Lakier UV Pure



BIAŁY



DOSTĘPNE  
W PALECIE RAL \*\*





## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie płytą wiórowo-otworową

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **Skrzydło bezprzylgowe:**

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

### **Hard edge B:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

## OPCJE ZA DOPLATĄ


### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)

### **Konstrukcja:**

- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100°
- skrzydło przesuwne i bierne


\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).



model 1




model 2



model 3




model 4



model 5



model 6



model 7

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



profil aluminiowy

#### Lakier UV Pure



BIAŁY



DOSTĘPNE  
W PALETCE RAL \*





## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”
- szkło satynowe \*
- ramka przyszybowa okleinowana dekokrem Primo – biały

### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*\*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)

### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa (przylgowe i bezprzylgowe)
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Wyjątkiem jest model 1.2 – szyba hartowana, mleczna, z poziomymi, transparentnymi paskami.

\*\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\*\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).



model 1.1

model 1.2

model 1.3  
(ze szprosem)

model 1.4  
(ze szprosem)

model 1.5

model 1.6  
(ze szprosem)



model 1.7  
(ze szprosem)

model 2.1  
(gładkie)

model 2.2

model 2.3

model 2.4



model 2.5

model 2.6

model 2.11

model 2.12


model 2.13  
(aplikacja WC)

#### MODELE


#### SZCZEGÓŁY




ramka przyszybowa



szkło satynowe



szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne.  
dla m. 1.2 i 1.3



profil frezu

#### Lakier UV



BIAŁY




DOSTĘPNE  
W PALECIE RAL \*\*\*



# LINEA PREMIUM

PŁYTOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)

### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa (przylgowe i bezprzylgowe)
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100’
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Skrzydła 100’ oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).



model 1



model 2



model 3



model 4




model 5



model 10 (gładkie)

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



profil frezu

#### Lakier UV Pure



BIAŁY



DOSTĘPNE  
W PALETYCE RAL \*\*



# LINEA PREMIUM LOFT

PŁYTOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane PU

### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana PU

## INFORMACJE DODATKOWE

- minimalne zamówienie – 2 komplety

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (grafit)

### Konstrukcja:


- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa (przylgowe i bezprzylgowe)
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

### Wykończenie:

- Ościeżnice: dopłata do lakieru PU, wg tabeli RAL grupa III (str. 144)



model 1



model 2




model 3



model 4




model 5



model 10 (gładkie)

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



profil frezu

#### Lakier PU



CZARNY MAT 9005



# MORANO



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”
- szkło satynowe
- ramka przyszybowa okleinowana dekokrem Primo – biały za wyjątkiem modeli 2.7–2.10 (ramka lakierowana)

### **Skrzydło przylgowe:**

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **Skrzydło bezprzylgowe:**

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

### **Hard edge B:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)

### **Konstrukcja:**

- trzeci zawias
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło przesuwne i bierne

### **Szklenie:**

- szyba transparentna dla modeli: 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5 (NOWOŚĆ)

\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



model 1.5  
(ze szprosem)



model 2.1



model 2.2



model 2.3



model 2.4  
(ze szprosem)



model 2.5  
(ze szprosem)



model 2.6




model 2.7



model 2.8



model 2.9




model 2.10  
(ze szprosem)

#### MODELE


#### SZCZEGÓŁY




ramka przyszybowa



profil frezu



szkło satynowe



szkło transparentne,  
opcjonalnie dla modelu  
1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 2.5

#### Lakier UV



BIAŁY




DOSTĘPNE  
W PALECIE RAL \*



# GRAFEN

PŁYTOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF wzmocniony sklejką, wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### Skrzydło bezprzylgowe:

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge K:

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne (białe)

### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa (przylgowe i bezprzylgowe)
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).



model 1



model 2



model 3



model 4

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



profil frezu

#### Lakier UV Pure



BIAŁY



DOSTĘPNE  
W PALETCE RAL \*\*



# SALVANO

PŁYTOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE



70  
100

## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z drewna iglastego, wypełnienie płytą wiórowo-otworową
- szkło bezpieczne, hartowane, mleczne

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **Skrzydło bezprzylgowe:**

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

### **Hard edge B:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa lakierowana UV

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne

### **Konstrukcja:**

- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100\*

\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL – 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).





model 1



model 2



model 3




model 4




model 5

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne



podcięcie wentylacyjne  
dla wszystkich modeli

#### Lakier UV Pure



BIAŁY



DOSTĘPNE  
W PALETCE RAL \*

# CLASSIC

PŁYTOWE LAKIEROWANE PRZYLGOWE



## **SPECYFIKACJA DRZWI**

- ramiak z płyty MDF, wypełnienie plaster miodu
- szkło ornamentowane, przezroczysta kora

### **Skrzydło przylgowe:**

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## **OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE**

### **Hard edge K:**

- ościeżnica stała standard i regulowana lakierowane UV

## **OPCJE ZA DOPLATĄ**

### **Wentylacja:**


- tuleje wentylacyjne, białe
- podcięcie wentylacyjne
- kratka wentylacyjna

### **Konstrukcja:**


- trzeci zawias
- skrzydło bierne



pełne



1/3 szyby




2/3 szyby



3/3 szyby

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



szkło ornamentowane,  
przeźroczysta kora



ramka przyszybowana



struktura drzwi

#### Lakier UV



BIAŁY ZE STRUKTURĄ





DRZWI RAMOWE OKLEINOWANE



# DRZWI RAMOWE OKLEINOWANE

Klasyka w najlepszym wydaniu. Doskonała propozycja dla tych, którzy zamiast ulegać sezonowym modom, wybierają ponadczasową elegancję. Ramowa konstrukcja zapewnia skrzydłom stabilność i zwiększoną odporność na uszkodzenia. Wewnątrz mocnego obramowania znajdują się rozmaite rodzaje wypełnienia, m.in. kasetony, przeszklenia, płyty HDF, a nawet lustra. Różnorodność dostępnych modeli zapewnia nie tylko prawdziwą ucztę dla oka, ale także komfort wyboru dla przyszłych użytkowników. Wyboru drzwi, które najtrafniej odpowiadają indywidualnym preferencjom i są precyzyjnie skrojone na miarę potrzeb nabywców.




CHCESZ OCIEPILIĆ  
WYSTRÓJ? W tym celu  
świetnie sprawdzi się drewno.  
Nie tylko na podłodze,  
ale również na skrzydłach  
drzwiowych. Drewnopodobne  
okleiny z trójwymiarową  
strukturą spotęgują  
wrażenie przytulności.

WNĘTRZE  
BLISKIE NATURZE.  
Żywe rośliny,  
plecione kosze  
i ekologiczne  
ozdoby tworzą  
wspaniały klimat.  
Dopełnią go  
drzwi ramowe  
o strukturze  
drewna, które  
bez trudu  
dopasujesz  
do kolorystyki  
swojego  
mieszkania.







## SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub plicina HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzewiane 100'
- skrzydło przesuwne i bierne






model 1



model 2



model 3



model 4




model 5



model 6

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY




szkło satynowe

#### PRIMO




SZARY MAT

#### 3D LOOK



ORZECH  
KOLUMBIA JASNY



DĄB CATANIA

#### IRIDIUM



DĄB MARONE

#### CPL



JESION  
NORWESKI

# MAGNETIC

RAMOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub plynina HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne







model 1



model 2




model 3




model 4



model 5



model 6



model 7



model 8

**MODELE**

**SZCZEGÓŁY**




szkło satynowe

**PRIMO**



SZARY MAT

**3D LOOK**




DĄB RIVIERA




JESION BIAŁY



ORZECH KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY




DĄB SZARY

**3D LOOK**




DĄB ANTRACYT



DĄB CATANIA

**IRIDIUM**



JESION GRAFITOWY



BIAŁY MAT




DĄB MARONE

**CPL**



JESION NORWESKI





## SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub pływina HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzewiane 100'
- skrzydło przesuwne i bierne



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7




model 8



model 9

## MODELE

## SZCZEGÓŁY




szkło satynowe

### PRIMO



SZARY MAT

### 3D LOOK



DĄB RIVIERA



JESION BIAŁY



ORZECH  
KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY



DĄB SZARY

### 3D LOOK




DĄB ANTRACYT



DĄB CATANIA

### IRIDIUM



JESION  
GRAFITOWY



BIAŁY MAT



DĄB MARONE

### CPL



JESION  
NORWESKI



# TRAFFIC

RAMOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub plicina HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne





model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7



model 8


#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



szkło satynowe


#### 3D LOOK



DĄB RIVIERA




JESION BIAŁY



ORZECH  
KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY




DĄB PALONY



DĄB SZARY


#### 3D LOOK



DĄB SONOMA



DĄB ANTRACYT



JESION  
GRAFITOWY

#### IRIDIUM



BIAŁY MAT



JESION  
NORWESKI

#### CPL







model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7


#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



szkło satynowe


#### 3D LOOK



DĄB RIVIERA




JESION BIAŁY



ORZECH  
KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY




DĄB PALONY



DĄB SZARY

#### 3D LOOK




DĄB SONOMA



DĄB ANTRACYT

#### IRIDIUM



JESION  
GRAFITOWY



BIAŁY MAT

#### CPL



JESION  
NORWESKI



## SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub pływina HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne






model 1



model 2



model 3




model 4



model 5


**MODELE**

**SZCZEGÓŁY**



szkło satynowe


**3D LOOK**




DĄB RIVIERA




JESION BIAŁY



ORZECH  
KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY




DĄB PALONY



DĄB ANTRACYT

**IRIDIUM**



JESION  
GRAFITOWY



BIAŁY MAT



DĄB MARONE



JESION  
NORWESKI

**CPL**





## SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe lub plynina HDF w kolorze skrzydła, gr. 4 mm

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne





model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7



model 8


**MODELE**

**SZCZEGÓŁY**



szkło satynowe

**3D LOOK**




DĄB RIVIERA




JESION BIAŁY



ORZECH  
KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY



DĄB SZARY

**3D LOOK**




DĄB SONOMA



DĄB ANTRACYT


**IRIDIUM**



JESION  
GRAFITOWY



BIAŁY MAT



DĄB MARONE

**CPL**



JESION  
NORWESKI



## SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe: ramiak z drewna iglastego, wypełnienie płytą wiórową
- szkło bezpieczne, hartowane, mleczne lub płyta o grubości 17 mm
- model 3 lustro jednostronne, zewnętrzne lub wewnętrzne

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **Skrzydło bezprzylgowe:**

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

### **Hard edge B:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)


### **Konstrukcja:**

- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne






model 1



model 2



model 3  
(z lustrem 1-stronnym)




model 4




Przekrój skrzydła

#### MODELE


#### SZCZEGÓŁY



szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne




lustro




#### IRIDIUM

#### CPL



JESION  
GRAFITOWY



ORZECH WŁOSKI




AKACJA JASNA



JESION  
NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL

# KOFANO

RAMOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe gr. 4 mm (szkło mleczne hartowane dla modeli 1.2, 1.4) lub wypukły kaseton

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzewiane 100'
- skrzydło przesuwne i bierne





model 1.1

model 1.2

model 1.3

model 1.4

model 1.5



model 1.6

model 1.7

model 1.8

model 1.9

model 1.10




model 1.11

model 1.12


model 1.13

**MODELE**

**SZCZEGÓŁY**



szkło satynowe




szkło bezpieczne, hartowane, mleczne (modele 1.2, 1.4)



profil kasetonu

**3DLOOK**



DĄB RIVIERA




JESION BIAŁY



ORZECH KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY




DĄB PALONY


**3DLOOK**



DĄB ANTRACYT



DĄB CATANIA



JESION GRAFITOWY

**IRIDIUM**



BIAŁY MAT





JESION NORWESKI

**CPL**

# ANTICA

RAMOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- elementy ramowe z płyty MDF
- szkło satynowe gr. 4 mm  
lub kaseton wypukły

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy zawiasy srebrne wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne





model 1




model 2



model 3

**MODELE**

**SZCZEGÓŁY**



szkło satynowe



profil kasetonu


**3D LOOK**



JESION BIAŁY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY




DĄB ANTRACYT

**3D LOOK**




DĄB SZARY



DĄB CATANIA

**IRIDIUM**



JESION  
GRAFITOWY

**CPL**



JESION  
NORWESKI



DRZWI PŁYTOWE OKLEINOWANE



# DRZWI PŁYTOWE OKLEINOWANE

Uniwersalne i dzięki temu gwarantujące wszechstronne zastosowanie. Sprawdzą się w każdym pomieszczeniu – od kuchni, przez salon, po łazienkę. Z ich pomocą można stworzyć spójny wystrój całego mieszkania czy domu. Pokrywające skrzydła okleiny są wytrzymałe i odporne na zarysowania. Ich zaletą jest też różnorodność wzorów, które wpisują się w aktualne trendy i odzwierciedlają fakturę drewna. Wśród nich można znaleźć nie tylko klasyczne beże i brązy, ale także odcienie bieli, szarości, antracytu. Ta bogata paleta dekorów pozwala z łatwością dopasować je do każdego stylu aranżacji.



SKANDYNAWSKIE  
WNĘTRZE Z NUTĄ BOHO.  
Ciekawe połączenie dla tych, którzy szukają sposobu na przełamanie prostoty stylu skandynawskiego. Warto dopełnić aranżację drzwiami w białej okleinie, odwzorowującej fakturę drewna.

KLASYKA TAK,  
NUDA NIE.  
Szukasz drzwi ponadczasowych, a jednocześnie wyróżniających się? Postaw na skrzydła wykończone okleiną. Do wyboru masz wiele różnych kolorów. Na pewno znajdziesz taki, który stworzy spójną kompozycję z pozostałymi elementami wystroju.



# SAGA

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z drewna iglastego
- aplikacja: profil aluminiowy o szer. 8 mm, zlicowany z powierzchnią skrzydła

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **Skrzydło bezprzylgowe:**

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

### **Hard edge B:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPLATĄ


### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne – PVC


### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło przesuwne i bierne






model 1 / 1a / 1b




model 2 / 2a / 2b




model 3 / 3a / 3b




model 4 / 4a / 4b



model 5 / 5a / 5b



model 6 / 6a / 6b




model 7 / 7a / 7b

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



profil aluminiowy 8 mm



wykończenie przyłgi  
w dekorze białym  
(modele 1-7)



wykończenie przyłgi  
w dekorze aluminium  
(modele 1a-7a)



wykończenie przyłgi  
w dekorze sklejki  
(modele 1b-7b)

#### CPL



BIAŁY  
RAL 9003



BIAŁY STRUKTURA  
POZIOMA

# ASTERIA NL

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z drewna iglastego
- szkło malowane, nieprzeźroczyste, grafit

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **Skrzydło bezprzylgowe:**

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

### **Hard edge B:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne – PVC
- tuleje wentylacyjne stal – chrom, satyna

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło przesuwne i bierne






model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 7



model 8



model 9


**MODELE**

**SZCZEGÓŁY**



szkło malowane grafit,  
zlicowane z powierzchnią  
skrzydła


**IRIDIUM**



JESION  
GRAFITOWY



JESION ŚNIEŻNY



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA




JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO


**CPL**




DĄB KENDAL



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

# ASTERIA

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z drewna iglastego / MDF, wypełnienie płytą wiórową pełną HLT
- profil krawędzi Hard Edge R dla dekorów Iridium
- profil krawędzi Hard Edge PF dla dekorów CPL
- szkło hartowane, bezpieczne, transparentne z aplikacją

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **Skrzydło bezprzylgowe:**

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge R/PF:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

### **Hard edge B:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne stal – chrom, satyna

### **Szklenie:**

- szyba bezpieczna, grafit – satyna z aplikacją raster \*

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Wydłużony termin realizacji.

\*\* | Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekorów CPL.





model 6



model 7




model 8




model 9

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



szkło transparentne, hartowane, bezpieczne, z aplikacją (raster)




OPCJA / szkło satynowe, grafitowe z aplikacją (raster)




szyba zlicowana z powierzchnią skrzydła

#### IRIDIUM



JESION GRAFITOWY

#### CPL\*\*



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA




JESION NORWESKI

#### CPL\*\*



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL




BIAŁY RAL 9003



BIAŁY STRUKTURA POZIOMA








model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



model 6



model 10



model 11

## MODELE

## SZCZEGÓŁY



szkło transparentne,  
hartowane, mleczne




ramka przyszybowa




profil aluminiowy 8mm

## IRIDIUM



JESION BRĄZOWY



JESION  
GRAFITOWY



JESION ŚNIEŻNY

## CPL\*\*



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA


## CPL\*\*



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL




BIAŁY RAL 9003



BIAŁY STRUKTURA  
POZIOMA

# TETYDA



## SPECYFIKACJA DRZWI

- profil krawędzi Hard Edge R dla dekorów 3D Look, Iridium, konstrukcja Classen Hard / ramiak z drewna iglastego
- profil krawędzi Hard Edge PF dla dekorów CPL, konstrukcja Classen Hard / ramiak z płyty MDF, wzmocniony
- aplikacja: profil aluminiowy o szer. 6 mm
- szkło hartowane, bezpieczne Estriado, satyna brąz, satyna grafit

### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### Skrzydło bezprzylgowe:

- konstrukcja Classen Hard / ramiak z drewna iglastego
- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge PF/R:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

### Hard edge B:

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne PCV

### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- trzeci zawias
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową \*\*
- skrzydło bezprzylgowe
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\* | Brak wzmocnienia Hard.

\*\*\* | Model bezprzylgowy nie występuje w oznaczonych dekorach.

\*\*\*\* | Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekorów CPL.





model 1

model 2


model 3

model 4


model 5

**MODELE**


**SZCZEGÓŁY**



szkło estriado



szkło satynowe  
grafit



szkło satynowe  
brąz



ramka  
przyszybowa



profil aluminiowy  
6 mm

**3DLOOK \*\*\***



DĄB SONOMA



DĄB RIVIERA



ORZECH KOLUMBIA  
JASNY



JESION BIAŁY



DĄB SZARY




DĄB PALONY




DĄB OLEJOWANY

**IRIDIUM**



JESION  
GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



JESION ŚNIEŻNY



DĄB MARONE \*\*\*



WENGE \*\*\*

**CPL \*\*\*\***




JESION  
NORWESKI




DĄB GRIGIO

**CPL \*\*\*\***



DĄB KENDAL



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA




BIAŁY RAL 9003



BIAŁY STRUKTURA  
POZIOM

# NATURA HR



## SPECYFIKACJA DRZWI

### Skrzydło przylgowe:

- profil krawędzi Hard Edge R dla dekorów Primo, 3D Look, Iridium, konstrukcja Classen Hard / ramiak z drewna iglastego
- profil krawędzi Hard Edge PF dla dekorów CPL, ramiak z płyty MDF, wzmocniony, konstrukcja Classen Hard
- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy
- szkło hartowane, bezpieczne, mleczne

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge R/PF:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne PVC

### Szklenie:

- bulaj 35 ml (model 1)
- szyba transparentna (modele 2–4)

### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa \*\*
- płyta wiórowa pełna \*\*
- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\* | Brak wzmocnienia Hard.

\*\*\* | Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekorów CPL.

\*\*\*\* | Dekor dostępny tylko dla modelu 1.






model 1




model 2



model 3



model 4




model 1 z bulajem

Skrzydło z bulajem nie jest dostępne w wersji przesuwnej, więcej na str. 142.

**MODELE**

**SZCZEGÓŁY**



szkło transparentne, hartowane, mleczne



profil ramki przyszybowej

**PRIMO**




AKACJA ST



BUK



DĄB NATURAL



ORZECH

**3D LOOK**



DĄB SONOMA



DĄB RIVIERA



JESION BIAŁY




ORZECH KOLUMBIA JASNY

**3D LOOK**



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY




DĄB SZARY




DĄB CATANIA

**IRIDIUM**



JESION GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



JESION ŚNIEŻNY



DĄB MARONE

**IRIDIUM**



WENGE


**CPL \*\*\***



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO \*\*\*\*



DĄB KENDAL \*\*\*\*



BIAŁY RAL 9003



BIAŁY STRUKTURA POZIOMA

# ANDROMEDA

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE / BEZPRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z drewna iglastego
- szkło hartowane, bezpieczne, mleczne

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **Skrzydło bezprzylgowe:**

- dwa gniazda pod zawiasy chowane 3D
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge R:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

### **Hard edge B:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne

### **Szklenie:**

- szyba bezpieczna, grafit – satyna

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło bezprzylgowe

\* | Dekor nie występuje w modelu bezprzylgowym.





model 1



model 2



model 3




model 4




model 5

#### MODELE


#### SZCZEGÓŁY



szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne




OPCJA / szkło  
satynowe grafit




podcięcie wentylacyjne dostępne  
dla wszystkich modeli

#### IRIDIUM




JESION  
GRAFITOWY



WENGE



DĄB MARONE \*



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA


#### CPL



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL




BIAŁY RAL 9003



BIAŁY STRUKTURA  
POZIOMA

# DEMETER



## SPECYFIKACJA DRZWI

- profil krawędzi Hard Edge R dla dekorów Primo, 3D Look, Iridium, konstrukcja Classen Hard / ramiak z drewna iglastego
- profil krawędzi Hard Edge PF dla dekorów CPL, konstrukcja Classen Hard / ramiak z płyty MDF, wzmocniony
- szkło hartowane, bezpieczne, mleczne

### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy
- **UWAGA** – jednoskrzydłowe
  - 60'-100' (modele 1 i 4)
  - 70'-100' (modele 2, 3, 5)

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge PF/R:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne PVC

### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- trzeci zawias
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową \*\*
- skrzydło przesuwne i bierno

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru posiadają w zestawie 3 zawiasy.

\*\* | Brak wzmocnienia hard.

\*\*\* | Konstrukcja drzwi Hard Edge PF dla dekorów CPL.






model 1




model 2



model 3




model 4



model 5

### MODELE

### SZCZEGÓŁY




szkło transparentne,  
hartowane, mleczne



ramka przyszybowa


### PRIMO




AKACJA ST



DĄB NATURAL



ORZECH



SZARY MAT

### 3D LOOK



DĄB SONOMA



DĄB RIVIERA




ORZECH  
KOLUMBIA JASNY




JESION BIAŁY

### 3D LOOK




DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY




DĄB SZARY




DĄB CATANIA

### IRIDIUM



JESION  
GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



JESION ŚNIEŻNY



DĄB MARONE

### IRIDIUM



WENGE

### CPL \*\*\*



JESION  
NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL




ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA

# ARENA

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z drewna iglastego
- szkło satynowe

### **Skrzydło przylgowe:**

- trzy srebrne zawiasy czopowe, wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge R:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne PVC

### **Szklenie:**

- szkło satynowe, brąz lub grafit \*\*

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Dla modelu 4 konstrukcja Classen Hard.

\*\* | Wydłużony termin realizacji.





model 1



model 2




model 3



model 4 \*



model 5




model 6




model 7

#### MODELE


#### SZCZEGÓŁY



szkło satynowe



OPCJA / szkło satynowe brąz



OPCJA / szkło satynowe grafit




ramka przyszybowa

#### 3D LOOK



JESION BIAŁY




DĄB PALONY



DĄB MARONE

#### IRIDIUM



ORZECH WŁOSKI




JESION NORWESKI

#### CPL

# CENTURY

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF
- szkło satynowe

### **Skrzydło przylgowe:**

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge R:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- tuleje wentylacyjne PVC

### **Szklenie:**

- szkło satynowe, brąz lub grafit \*\*

### **Konstrukcja:**


- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło przesuwne i bierne \*\*\*

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy.

\*\* | Wydłużony termin realizacji.


\*\*\* | Drzwi bierne wykonane są na bazie ramiaka z drewna iglastego.






**MODELE**


**SZCZEGÓŁY**



szkło satynowe



OPCJA / szkło satynowe brąz




OPCJA / szkło satynowe grafit



ramka przyszybowa


**PRIMO**



AKACJA ST




DĄB NATURAL



ORZECH



BIAŁY



SZARY MAT



DĄB SONOMA




DĄB RIVIERA



ORZECH KOLUMBIA JASNY


**3D LOOK**



JESION BIAŁY



DĄB OLEJOWANY




DĄB PALONY




DĄB SZARY




DĄB ANTRACYT



DĄB CATANIA



JESION GRAFITOWY




JESION BRĄZOWY

**IRIDIUM**



JESION ŚNIEŻNY



DĄB MARONE



WENGE



JESION NORWESKI



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA

**CPL**

# MALAGA

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF
- szkło bezpieczne, hartowane, mleczne

### **Skrzydło przylgowe:**

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- kratka wentylacyjna
- tuleje wentylacyjne PVC

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- trzeci zawias
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową \*\*
- skrzydło przesuwne i bierne \*\*


\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy.

\*\* | Drzwi wzmocnione płytą wiórowo-otworową oraz drzwi bierne wykonane są na bazie ramiaka z drewna iglastego.





pełne



1/4 szyby



2/4 szyby




3/4 szyby



4/4 szyby

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY




szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne




ramka przyszybowa

#### PRIMO




AKACJA ST



ORZECH



BIAŁY



DĄB POLSKI

#### 3D LOOK



DĄB RIVIERA




ORZECH  
KOLUMBIA JASNY


#### 3D LOOK



JESION BIAŁY




DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY




DĄB SZARY




DĄB CATANIA

#### IRIDIUM



JESION  
GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



DĄB MARONE



WENGE

# MODENA 4

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF
- szkło bezpieczne, hartowane, mleczne

### **Skrzydło przylgowe:**

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- kratka wentylacyjna
- tuleje wentylacyjne PVC

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- trzeci zawias
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową \*\*
- skrzydło przesuwne i bierne \*\*

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy.

\*\* | Drzwi wzmocnione płytą wiórowo-otworową oraz drzwi bierne wykonane są na bazie ramiaka z drewna iglastego.





pełne



1/4 szyby



3/4 szyby



4/4 szyby

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY




szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne




ramka przyszybowa

#### PRIMO



AKACJA ST




ORZECH




BIAŁY

#### 3D LOOK



DĄB RIVIERA



ORZECH  
KOLUMBIA JASNY




JESION BIAŁY

#### 3D LOOK




DĄB SZARY




DĄB CATANIA


#### IRIDIUM



JESION  
GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



DĄB MARONE



WENGE

# NATURA

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF
- szkło ornamentowe, przezroczyste, kora

### Skrzydło przylgowe:

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### Hard edge K:

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- kratka wentylacyjna
- tuleje wentylacyjne PVC

### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe 100'
- trzeci zawias
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową \*\*\*
- skrzydło przesuwne i bierne \*\*\*

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy.

\*\* | Dekor dostępny tylko dla modelu pełne.

\*\*\* | Drzwi wzmocnione płytą wiórowo-otworową oraz drzwi bierne wykonane są na bazie ramiaka z drewna iglastego.





pełne



1/3 szyby



2/3 szyby



3/3 szyby

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY




szkło ornamentowe,  
przezroczyste, kora




ramka przyszybowa


#### PRIMO




AKACJA ST \*\*




BUK




DĄB NATURAL \*\*



ORZECH



BIAŁY



DĄB POLSKI



SZARY MAT \*\*

#### 3D LOOK



DĄB RIVIERA \*\*




ORZECH  
KOLUMBIA JASNY



JESION BIAŁY



DĄB OLEJOWANY




DĄB PALONY \*\*

#### 3D LOOK



DĄB SZARY



DĄB CATANIA




WENGE \*\*

#### IRIDIUM

# ANTIOPE

PŁYTOWE OKLEINOWANE PRZYLGOWE



## SPECYFIKACJA DRZWI

- ramiak z płyty MDF
- szkło bezpieczne, hartowane, mleczne

### **Skrzydło przylgowe:**

- dwa srebrne zawiasy czopowe, wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge R:**

- ościeżnice stałe i regulowane do drzwi przylgowych

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- kratka wentylacyjna
- tuleje wentylacyjne PVC

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- trzeci zawias
- skrzydło przesuwne i bierne

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy.





model 1




model 2



model 3

### MODELE

### SZCZEGÓŁY




szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne




ramka przyszybowa

### PRIMO



AKACJA ST



DĄB NATURAL



ORZECH

### 3D LOOK



DĄB RIVIERA



JESION BIAŁY



DĄB PALONY



DĄB SZARY



DĄB ANTRACYT

# DOSTAWKA



SKRZYDŁO BIERNE

Skrzydło bierne, potocznie nazywane "dostawką", służy do poszerzenia światła przejścia w miejscach, w których nie ma potrzeby lub fizycznej możliwości montażu drzwi dwuskrzydłowych o pełnej szerokości.

Na co dzień korzysta się ze skrzydła czynnego podczas gdy skrzydło bierne pozostaje zamknięte. W razie potrzeby bierną część można szybko otworzyć i korzystać z szerszego otworu drzwiowego.

Jest to bardzo proste i użyteczne rozwiązanie zwiększające funkcjonalność Twoich drzwi.


## SPECYFIKACJA DRZWI

- skrzydło bierne okleinowane
- konstrukcja: ramiak MDF
- dwa lub trzy srebrne zawiasy
- blacha zaczepowa z regulacją oraz kantrygiel
- dostępne tylko w wersji pełnej, bez przeszkleń

## OPCJE ZA DOPŁATĄ

### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- wzmocnienie płytą wiórowo-otworową
- próg opadający







Znajdź drzwi

IDEALNIE

dopasowane do Ciebie  
na naszej stronie [www.classen.pl](http://www.classen.pl)

[www.classen.pl](http://www.classen.pl)



DRZWI PŁYTOWE TECHNICZNE



# DRZWI PŁYTOWE TECHNICZNE

To drzwi do zadań specjalnych, których jakość potwierdzają liczne atesty. W zależności od wybranej kolekcji, będą pełniły odpowiednio różne funkcje: zapewnią dobrą izolację akustyczną, ochronę przeciwpożarową lub też właściwości antywłamaniowe. Jednocześnie w parze z wysoką funkcjonalnością idzie estetyka – stąd też jest to idealne rozwiązanie do obiektów użyteczności publicznej, biur, hoteli czy restauracji.



## FUNKcjONALNOŚĆ CZY ŁADNY WYGLĄD?

Nie musisz wybierać. Koniec z kompromisami. Nasze drzwi techniczne mają wszystko – doskonałe walory użytkowe i przyjemną dla oka estetykę.

DO BIURA,  
HOTELU  
I RESTAURACJI.  
Wszędzie tam,  
gdzie ważna jest  
wysoka jakość,  
dobre parametry  
techniczne  
i solidne  
wykonanie.



# NATURA HK CPL / HB CPL



## SPECYFIKACJA DRZWI

- konstrukcja Classen Hard (nie dotyczy wersji PN22 i PN23)
- szeroki ramiak dla wersji PN22 i PN23
- szkło hartowane, bezpieczne, mleczne
- możliwość skrócenia skrzydła o 40 mm

### Skrzydło przylgowe (HK):

- dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane \*
- zamek na klucz, łazienkowy, pod wkładkę patentową, zamek oszczędnościowy

### Skrzydło bezprzylgowe (HB):

- dwa gniazda pod zawiasy do drzwi bezprzylgowych
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### HK:

- ościeżnica stalowa regulowana
- ościeżnica stalowa stała
- ościeżnica standard 2-pack stała
- ościeżnica regulowana

### HB:

- ościeżnica stalowa stała bezprzylgowa
- ościeżnica stalowa regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wentylacja:

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- kratka wentylacyjna PVC
- kratka wentylacyjna, aluminiowa
- panel stalowy dolny z wentylacją

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Szklenie:

- bulaj 35 tr – szkło transparentne
- bulaj 35 ml – szkło mleczne
- szyba transparentna dla modeli: 2, 3, 4, 5

### Konstrukcja:

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa \*\*
- płyta wiórowa pełna \*\*\*
- skrzydło bezprzylgowe (HB)
- skrzydło drzwiowe 100', 110', 120'
- skrzydło drzwiowe model PN22
- skrzydło drzwiowe model PN23
- skrzydło przesuwne i bierne

### Akcesoria:

- panel stalowy pełny, górny – jednostronny
- panel stalowy pełny, górny – dwustronny
- panel stalowy pełny, dolny – jednostronny
- panel stalowy pełny, dolny – dwustronny
- próg opadający


\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy.

\*\* | Maksymalna szerokość skrzydła 110, bez wzmocnienia Hard.

\*\*\* | Maksymalna szerokość skrzydła 100, bez wzmocnienia Hard.

\*\*\*\* | Modele PN22 i PN23 dostępne tylko 1-skrzydłowe szer. 60'-100'. Nie występują w wersji bezprzylgowej oraz nie są dostępne z ościeżnicami: Regulowaną 80, Standard 2-pack stałą, ościeżnicą stalową.





model 1

model 2

model 3


model 4

model 5


m. 1 z dodatkami,  
więcej na str. 142.

**MODELE**


**SZCZEGÓŁY**




szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne




ramka przyszybowa




Wymiary ościeżnicy do drzwi PN22.



Wymiary ościeżnicy do drzwi PN23.




**IRIDIUM**



DĄB MARONE

**CPL**



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA




JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO

**CPL**



DĄB KENDAL



BIAŁY STRUKTURA  
POZIOMA



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

# NATURA HK HPL / HB HPL



## SPECYFIKACJA DRZWI

- konstrukcja Classen Hard
- szkło hartowane, bezpieczne, mleczne
- możliwość skrócenia skrzydła o 40 mm

### **Skrzydło przylgowe (HK):**

- dwa srebrne zawiasy czopowe wkręcane \*
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

### **Skrzydło bezprzylgowe (HB):**

- dwa gniazda pod zawiasy do drzwi bezprzylgowych
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

\* | Skrzydła 100' oraz skrzydła wzmocnione niezależnie od wymiaru – 3 zawiasy.

\*\* | Maksymalna szerokość skrzydła 110, bez wzmocnienia Hard.

\*\*\* | Maksymalna szerokość skrzydła 100, bez wzmocnienia Hard.

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **HK:**

- ościeżnica stalowa regulowana
- ościeżnica stalowa stała

### **HB:**

- ościeżnica regulowana bezprzylgowa
- ościeżnica stalowa stała bezprzylgowa
- ościeżnica stalowa regulowana bezprzylgowa

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)
- kratka wentylacyjna PVC
- kratka wentylacyjna, aluminiowa
- panel stalowy dolny z wentylacją

### **Szklenie:**

- bulaj 35 tr – szkło transparentne
- bulaj 35 ml – szkło mleczne
- szyba transparentna dla modeli: 2, 3, 4, 5

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Konstrukcja:**

- trzeci zawias
- płyta wiórowo-otworowa \*\*
- płyta wiórowa pełna \*\*\*
- skrzydło bezprzylgowe (HB)
- skrzydło drzwiowe 100', 110', 120'
- skrzydło przesuwne i bierne

### **Akcesoria:**

- panel stalowy pełny, górny – jednostronny
- panel stalowy pełny, górny – dwustronny
- panel stalowy pełny, dolny – jednostronny
- panel stalowy pełny, dolny – dwustronny
- próg opadający


## DODATKOWE INFORMACJE

- pozostałe dekory HPL (str. 156) dostępne pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)
- dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szczotkowanego aluminium





model 1



model 2



model 3



model 4



model 5



m. 1 z dodatkami,  
więcej na str. 142.

#### MODELE

#### SZCZEGÓŁY



szkło bezpieczne,  
hartowane, mleczne



ramka przyszybowa

#### HPL



BIALY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

# GUARD



## SPECYFIKACJA DRZWI

- konstrukcja wzmocniona plus, grubość skrzydła 40 mm
- krawędź skrzydła zabezpieczona profilem ze stali nierdzewnej
- ramka przyszybowa ze stali nierdzewnej
- szyba hartowana, bezpieczna, mleczna, gr. 4 mm
- trzy srebrne zawiasy wzmocnione, trójdzielne
- zamek pod wkładkę patentową na klucz
- wzmocnienie pod samozamykacz
- drzwi sprzedawane w komplecie z ościeżnicą

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Hard edge K:**

- ościeżnica Guard stalowa stała i regulowana

### OPCJE ZA DOPLATĄ

#### **Wentylacja:**

- kratka wentylacyjna PVC
- kratka wentylacyjna, aluminiowa
- panel stalowy dolny z wentylacją

#### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe 100'
- skrzydło drzwiowe 110'

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Akcesoria:**

- panel stalowy pełny, górny – jednostronny
- panel stalowy pełny, górny – dwustronny
- panel stalowy pełny, dolny – jednostronny
- panel stalowy pełny, dolny – dwustronny

### DODATKOWE INFORMACJE

- pozostałe dekory HPL (str. 156) dostępne pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)
- dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szczotkowanego aluminium
- dodatkowe informacje: możliwość wykonania nietypowych skrzydeł, ościeżnic oraz szyb pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)





model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

**MODELE**


**SZCZEGÓŁY**



zawias trójdzielny




przyłga z profilem ze stali nierdzewnej



bulaj

**CPL**



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL

**CPL**



BIAŁY STRUKTURA POZIOMA



BIAŁY RAL 9003




SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

**HPL**



BIAŁY RAL 9003




SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

# BORD



Drzwi wewnętrzne wejściowe BORD przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

## SPECYFIKACJA DRZWI

- izolacja akustyczna – 32 dB dla drzwi B46 W2 i W46 W2
  - przy zastosowaniu ości. Bord MDF stałej
  - przy zastosowaniu ości. Bord stalowej stałej
- trzy srebrne zawiasy czopowe dwustrzemiowe, regulowane
- grubość skrzydeł:
  - B40 – 40 mm, B46 i W46 – 46 mm

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

- BORD MDF stała
- BORD stalowa stała
- BORD stalowa narożna
- HYBRYDA

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### Wykończenie:

- laminaty HPL

### Konstrukcja:

- skrzydło drzwiowe i ościeżnica 100'

### Akcesoria:

- wizjer
- próg opadający
- panel stalowy z numerem pokoju – jednostronny

## DODATKOWE INFORMACJE

- rozstaw otworów w zamku:
  - bolcowy dolny – 90 mm (B)
  - wielopunktowy – 72 mm (W)
- wkładki patentowe oraz klamki nie stanowią wyposażenia skrzydła
- rozmiar wkładki:
  - B40 – 26/36, B46 i W46 – 26/40
- aprobata techniczna: AT – 15-8467/2016
- możliwość wykonania nietypowych drzwi i ościeżnic pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)
- pozostałe dekory HPL dostępne pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)
- dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szczotkowanego aluminium

	B40 W1	B46 W1	B46 W2	W46 W1	W46 W2
wzmocniony ramiak z drewna iglastego	✓	✓	✓	✓	✓
stalowe płaskowniki		✓	✓	✓	✓
plyta wiórowo-otworowa	✓	✓	✓	✓	✓
dwa zamki bolcowe pod wkładkę patentową	✓	✓	✓		
zamek wielopunktowy pod wkładkę patentową				✓	✓
próg opadający oraz trzy bolce antywyważeniowe			✓		✓





model 1



panel stalowy z numerem pokoju (opcja)

**MODELE**


**SZCZEGÓŁY**



zamek bolcowy dolny



zamek bolcowy górny




bolec antywyważeniowy



próg opadający

**PRIMO**




AKACJA ST



BUK



DĄB NATURAL



ORZECH




BIAŁY

**3D LOOK**



DĄB SONOMA



DĄB RIVIERA




JESION BIAŁY


**3D LOOK**



ORZECH KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY



DĄB SZARY




DĄB ANTRACYT

**IRIDIUM**



JESION GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY




JESION ŚNIEŻNY

**IRIDIUM**




DĄB MARONE



WENGE

**CPL**



ORZECH WŁOSKI




AKACJA JASNA



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL



BIAŁY STRUKTURA POZIOMA

**CPL**



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

**HPL**



BIAŁY RAL 9003




SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

# BORD W3



Drzwi wewnętrzne wejściowe BORD W3 posiadają klasę antywłamaniową **RC2**, pod warunkiem montażu drzwi z dedykowaną ościeżnicą stalową (str. 136), klamką z szyldem (str. 151) oraz kompletem wkładek patentowych spełniających II klasę antywłamaniową (str. 146).

Konstrukcję skrzydła o grubości 46 mm stanowi ramiak z drewna iglastego wzmocniony specjalnym płaskownikiem stalowym oraz sklejką. Jako wypełnienie zastosowana została płyta wiórowo-otworowa. Całość pokryta jest płytą drewnopochodną okleinowaną dekorami Classen.

## SPECYFIKACJA DRZWI

- trzy srebrne zawiasy antywłamaniowe, trójdzielne
- listwa antywyważeniowa Multistrong
- zamek listwowy pod wkładkę patentową (rozstaw otworów 72 mm)
- grubość skrzydeł: 46 mm
- skrzydło drzwiowe dostępne wyłącznie z ościeżnicą stalową Stałą BORD W3 – (str. 136)

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

- BORD STALOWA STAŁA W3

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe i ościeżnica 100'

### **Akcesoria:**

- wizjer
- próg przejściowy
- próg opadający
- panel stalowy z numerem pokoju – jednostronny

## DODATKOWE INFORMACJE

- pozostałe dekory HPL dostępne pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)
- dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szcztokowanego aluminium






model 1




panel stalowy z numerem pokoju (opcja)

**MODELE**

**SZCZEGÓŁY**



zawias trójdzielny




listwa z bolcami antywyważeniowymi



zamek listwowy


**PRIMO**




AKACJA ST



BUK



DĄB NATURAL




ORZECH




BIAŁY

**3D LOOK**



DĄB SONOMA



DĄB RIVIERA




JESION BIAŁY

**3D LOOK**



ORZECH KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY



DĄB SZARY




DĄB ANTRACYT

**IRIDIUM**



JESION GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



JESION ŚNIEŻNY

**IRIDIUM**




DĄB MARONE



WENGE

**CPL**



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



JESION NORWESKI

**CPL**



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL



BIAŁY RAL 9003

**HPL**



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024



BIAŁY RAL 9003




SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

# PRZECIWPÓŻAROWE EI30 / EI60



Drzwi przeciwpożarowe wewnętrzne wejściowe, przeznaczone są do stosowania w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego, jako drzwi spełniające wymagania klasy odporności ogniowej EI30 lub EI60, dymoszczelności klas  $S_a$  i  $S_m$  oraz izolacyjności akustycznej do 32 dB.

## SPECYFIKACJA DRZWI

- specjalistyczna płyta dwuwarstwowa/ramiak z drewna iglastego
- zamek zapadkowy pod wkładkę patentową z wkładem izolacyjnym
- próg opadający – wersja W2
- profil krawędzi Hard Edge K
- wykończenie powierzchni laminatem Classen: Iridium, CPL, HPL
- uszczelka pęczniająca w przyłdzie skrzydła drzwiowego
- cztery srebrne zawiasy czopowe
- jednoskrzydłowe – izolacyjność akustyczna wersja W2: 32 dB
- dwuskrzydłowe – izolacyjność akustyczna wersja W2: 27 dB dla EI30, 32 dB dla EI60
- grubość skrzydeł: EI30 – 50 mm, EI60 – 60 mm
- w wersji szklonej: szyba transparentna o podwyższonej klasie ognioodporności
- rozstaw otworów w zamku 72 mm
- skrzydło EI 60 dostępne z ościeżnicą stalową pod indywidualne zapytania
- drzwi sprzedawane w komplecie z ościeżnicą

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

- ościeżnica PPOŻ drewniana stała
- ościeżnica PPOŻ stalowa stała

## OPCJE ZA DOPLATĄ

### **Wykończenie:**

- laminat HPL

### **Konstrukcja:**

- skrzydło drzwiowe i ościeżnica 100'
- skrzydło drzwiowe i ościeżnica 101'
- skrzydło drzwiowe i ościeżnica 110'

### **Aksesoria:**

- próg stalowy
- próg opadający
- panel stalowy pełny, górny – jednostronny
- panel stalowy pełny, górny – dwustronny
- panel stalowy pełny, dolny – jednostronny
- panel stalowy pełny, dolny – dwustronny

## DODATKOWE INFORMACJE

- **Wersja W1** – nie posiada klasy dymoszczelności  $S_a$ ,  $S_m$  oraz izolacyjności akustycznej (próg opadający)
- krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2018/0407 wydanie 1
- certyfikaty zgodności: ITB Nr 020-UWB-2697/W
- w celu spełnienia warunków KOT drzwi przeciwpożarowe muszą być zakupione razem z samozamykaczem
- drzwi wewnętrzne wejściowe tylko w wersji pełnej
- wkładki patentowe oraz klamki nie stanowią wyposażenia drzwi
- rozmiar wkładek patentowych: EI 30 – 36x36; EI 60 – 36x46 (dla sztyldów klamki o grubości ok 10 mm)
- rozmiar 91 i 101 spełnia wymogi warunków technicznych odnośnie szerokości światła przejścia
- możliwość wykonania nietypowej szerokości i wysokości drzwi 1 i 2 skrzydłowych, pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)

\* | Dekory HPL: ościeżnice do dekorów HPL dostępne w okleinie Iridium lub CPL. Dopuszczalne są różnice w odcieniu. Pozostałe dekory HPL (str. 156) dostępne pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl) (Dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szczotkowanego aluminium.)





m. 1 – EI30/EI60



m. 2 – EI30/EI60



m. 3 – EI30



m. 3 – EI60



m. 2 z dolnym panelem stalowym




m. 1 z panelem stalowym z numerem pokoju

### MODELE

### SZCZEGÓŁY



próg opadający



zawias czopowy drzwi przylgowych z regulacją 3D




samozamykacz DC 135 z szyną ślizgową




samozamykacz DC 140 nawierzchniowy z ramieniem standardowym

### IRIDIUM



JESION GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



JESION ŚNIEŻNY




DĄB MARONE



WENGE

### CPL



ORZECH WŁOSKI




AKACJA JASNA



JESION NORWESKI



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL

### CPL



BIAŁY STRUKTURA POZIOM



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

### HPL \*



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

# AKUSTYCZNE EI30 / 42 dB



## PRZECIWPOŻAROWE EI30 42 dB

### SPECYFIKACJA DRZWI

- konstrukcja: ramiak z drewna iglastego z wypełnieniem ze specjalistycznej płyty, całość obłożona płytą HDF
- zamek na wkładkę patentową, rozstaw 72 mm
- jednoskrzydłowe 70'-90'
- próg opadający
- uszczelki pęczniące
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001)

#### **Skrzydło przylgowe K:** \*

- 4 zawiasy czopowe
- dodatkowa uszczelka w przyldze
- dedykowana ościeżnica: Stała MDF 42dB

#### **Skrzydło bezprzylgowe B:** \*

- 4 zawiasy chowane
- dedykowana ościeżnica: Stała bezprzylgowa MDF 42dB

## AKUSTYCZNE 42 dB

### SPECYFIKACJA DRZWI

- skrzydło drzwiowe okleinowane
- konstrukcja: ramiak z drewna iglastego z wypełnieniem ze specjalistycznej płyty, całość obłożona płytą HDF
- zamek na wkładkę patentową, rozstaw 72 mm
- jednoskrzydłowe 60'-90'
- próg opadający
- 3 klasa wytrzymałości mechanicznej (wg PN-EN 1192:2001)

#### **Skrzydło przylgowe K:** \*

- 4 zawiasy czopowe
- dodatkowa uszczelka w przyldze
- dedykowana ościeżnica: Stała MDF 42dB

#### **Skrzydło bezprzylgowe B:** \*

- 4 zawiasy chowane
- dedykowana ościeżnica: Stała bezprzylgowa MDF 42dB

### DODATKOWE INFORMACJE

- krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2019/1154 wydanie 1
- drzwi mogą być stosowane jako wejściowe
- w celu spełnienia warunków KOT drzwi przeciwpożarowe muszą zostać zamontowane z samozamykaczem
- rozmiar wkładek patentowych 36/46 dla drzwi przylgowych i bezprzylgowych (dla sztyldów klamki o grubości ok. 10 mm)
- pozostałe dekory HPL dostępne pod indywidualne zapytanie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)
- dekory spoza standardowej oferty występują w połączeniu z przylgą w kolorze szczotkowanego aluminium

### OPCJE ZA DOPLATĄ

#### **Wykończenie:**

- Venom Alu

#### **Aksesoria:**

- panel stalowy pełny, górny – jednostronny
- panel stalowy pełny, górny – dwustronny
- panel stalowy pełny, dolny – jednostronny
- panel stalowy pełny, dolny – dwustronny

\* | Akustyka:

przylgowe:  $R_w(C;Ctr)=44 (-2;-6)$  dB

bezprzylgowe:  $R_w(C;Ctr)=44 (-2;-5)$  dB







przeciwpożarowe przylgowe  
Ei30 42 dB / przylgowe – 42 dB

**MODELE**


**SZCZEGÓŁY**




profil przyłgi drzwi przylgowych




profil przyłgi drzwi bezprzylgowych




zamek drzwi przylgowych



zamek drzwi bezprzylgowych



zawias 3D czopowy drzwi przylgowych



zawias chowany drzwi bezprzylgowych




próg opadający




samozamykacz DC 135 z szyną ślizgową (drzwi przylgowe)



samozamykacz DC 840 kryty z szyną ślizgową (drzwi bezprzylgowe)



**IRIDIUM**



JESION GRAFITOWY

JESION BRĄZOWY

JESION ŚNIEŻNY

DĄB MARONE

WENGE

**CPL**



ORZECH WŁOSKI

AKACJA JASNA

JESION NORWESKI

DĄB GRIGIO

DĄB KENDAL

**CPL**



BIAŁY RAL 9003

SZARY RAL 7047

GRAFIT RAL 7024

BIAŁY RAL 9003

SZARY RAL 7047

GRAFIT RAL 7024

**HPL \*\***

\*\* | Dekory HPL: ościeżnice do dekorów HPL dostępne w okleinie Iridium lub CPL  
Dopuszczalne są różnice w odcieniu.

# VENOM

TECHNICZNE PŁYTOWE – FREZOWANIA



OPCJONALNE WZORY FREZOWAŃ DOSTĘPNE  
DLA KOLEKCJI BORD ORAZ PPOŻ

#### **UWAGA**

- Dostępne za dopłatą w modelach pełnych z kolekcji BORD, BORD W3 i PPOŻ.








model 3



model 4




model 5




model 6




model 7




model 8




model 9




model 10



model 11




model 13



model 14

**MODELE**

**PRIMO**




AKACJA ST


**3D LOOK**



ORZECH  
KOLUMBIA JASNY



DĄB OLEJOWANY



DĄB PALONY



DĄB SONOMA

**IRIDIUM**



WENGE

# VENOM ALU



OPCJONALNE WZORY WYKOŃCZEŃ ALUMINIOWYCH DLA KOLEKCJI BORD, BORD W3, PPOŻ, NATURA HK/HB CPL I HPL ORAZ NATURA HR

## **UWAGA**

- Dostępne za dopłatą w modelach pełnych z kolekcji BORD, BORD W3, PPOŻ, Natura HK/HB CPL, Natura HK/HB HPL, Natura HR (w wybranych dekorach, tylko na konstrukcji wzmocnionej płytą wiórowo-otworową). Profil aluminiowy o szerokości 8 mm (w kolorze stali nierdzewnej / INOX) zlicowany z powierzchnią skrzydła drzwiowego.





model 1



model 2




model 3



model 4




model 5



profil aluminiowy 8 mm



model 6




model 17 \*

\* | Model niedostępny w wykończeniu CPL  
Biały RAL 9003 oraz CPL Szary RAL 7047.


**SZCZEGÓŁY**

**MODELE**

**IRIDIUM**



JESION  
GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



JESION ŚNIEŻNY



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA




JESION  
NORWESKI



DĄB GRIGIO

**CPL**



DĄB KENDAL



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047



GRAFIT RAL 7024

**HPL**

# AKUSTYCZNE



PEŁNE: 27 dB – Rw (27–30)

## **SPECYFIKACJA DRZWI**

- ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF
- 3 srebrne zawiasy czopowe wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy
- próg opadający

## **OŚCIEŻNICA REKOMENDOWANA**

- Ościeżnica Regulowana  
Rw (C; Ctr)= 30(-1; -1) dB

PEŁNE: 32 dB – Rw (32–34)

## **SPECYFIKACJA DRZWI**

- specjalistyczna płyta, ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF
- 3 srebrne zawiasy czopowe wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy
- próg opadający

## **OŚCIEŻNICA REKOMENDOWANA**

- Ościeżnica Regulowana  
Rw (C; Ctr)= 34 (-1; -2) dB
- Ościeżnica Stalowa Stała  
Rw (C; Ctr)= 32 (0;-1) dB

Z SZYBĄ: 32 dB – Rw (32–33)

## **SPECYFIKACJA DRZWI**

- szyba transparentna, bezpieczna
- specjalistyczna płyta, ramiak z drewna iglastego, obłożony płytą HDF
- 3 srebrne zawiasy czopowe wkręcane
- zamek: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy
- próg opadający

## **OŚCIEŻNICA REKOMENDOWANA**

- Ościeżnica Regulowana  
Rw (C; Ctr)= 32 (0;-2) dB
- Ościeżnica Stalowa Stała  
Rw (C; Ctr)= 33 (0;-2) dB





model 1 – 27 dB



model 1 – 32 dB



model 2 – 32 dB



model 3 – 32 dB


#### MODELE

#### DODATKOWE INFORMACJE

- izolacyjność akustyczna 27 dB (27–30 dB).  
Raport z badań GLA-1144.3/13.
- izolacyjność akustyczna 32 dB (32–34 dB).  
Raport z badań GLA-1166.2/14.a.

#### OPCJE ZA DOPŁATĄ

- Konstrukcja:**
- skrzydło drzwiowe 100'



Drzwi akustyczne Classen dostępne są we wszystkich dekorach z grup: Primo, 3D Look, Iridium, CPL, HPL, lakierowane z wyjątkiem biały mat (szczegóły na str. 152) oraz opcjonalnie w kolorach z palety RAL.



DRZWI LICOWANE ZE ŚCIANĄ




# DRZWI LICOWANE ZE ŚCIANĄ

To idealny wybór dla osób szukających oryginalnych rozwiązań. Brak framug, ukryta ościeżnica i zawiasy oraz skrzydło, sprawiają, że te drzwi idealnie scalają się ze ścianą. Dzięki temu Twój pokój zamieni się w tajemniczą szkatułkę, gdzie obecność drzwi może zdradzić tylko dyskretny zarys klamki. A może masz ochotę na eksperyment w zupełnie innym stylu? Drzwi w tym wydaniu mogą się równie dobrze odznaczać oryginalnym kolorem, przywodząc na myśl abstrakcyjny obraz wypełniający ścianę.



# COMPACT

DRZWI LICOWANE ZE ŚCIANĄ



W skład systemu Compact wchodzi skrzydło drzwiowe wewnątrzlokalowe, okleinowane lub do samodzielnego wykończenia oraz ościeżnica aluminiowa. Całość po zamontowaniu stanowi jednolitą powierzchnię ze ścianą.

## SPECYFIKACJA DRZWI

- skrzydło płytowe, pełne o grubości 40 mm
- skrzydło zewnętrzne – bezprzylgowe, otwierane na zewnątrz (wys. 2022 mm)
- skrzydło wewnętrzne – przylgowe, otwierane do wewnątrz (wys. 2032 mm)
- wykończenie powierzchni: grunt (powierzchnia przygotowana do samodzielnego wykończenia – malowania \*), okleiny 3D Look, Iridium, laminaty CPL, HPL
- 2 otwory pod zawiasy chowane, regulowane (3 zawiasy dla szerokości 100' i wysokości od 2222 do 2332 mm)
- zamek magnetyczny: na klucz / łazienkowy / pod wkładkę patentową / oszczędnościowy

## OPCJE ZA DOPŁATĄ

### **Wentylacja:**

- podcięcie wentylacyjne
- podcięcie wentylacyjne 15 mm (rekuperacja)

### **Konstrukcja:**

- płyta wiórowo-otworowa
- skrzydło drzwiowe 100'
- wysokość skrzydła 2132, 2122 mm
- wysokość skrzydła 2232, 2222 mm
- wysokość skrzydła 2332, 2322 mm

*Dopłaty za szerokość i wysokość dotyczą skrzydła oraz ościeżnicy.*

### **Akcesoria:**

- próg opadający

## OŚCIEŻNICE REKOMENDOWANE

### **Ościeżnica aluminiowa:**

- Ościeżnica dostępna w wersji zewnętrznej i wewnętrznej, surowa, z możliwością samodzielnego malowania po wcześniejszej impregnacji.
- Opakowanie zawiera: 2 lub 3 zawiasy, uszczelki, impregnat, instrukcję montażu oraz akcesoria potrzebne do jej zamontowania.
- Montaż ościeżnicy na surowy mur wymaga obróbki tynkiem lub płytami kartonowo-gipsowymi.



\* | Testy przeprowadzone na oryginalnych farbach ściennych dostępnych na rynku.



## OŚCIEŻNICA WEWNĘTRZNA

WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA $H_d$	WYS. OTWORU MONTAŻOWEGO $H_o$	WYS. ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY $H_z$	WYS. ŚWIATŁA PRZEJŚCIA $H_p$	IŁOŚĆ ZAWIASÓW
2032	2081	2074	2032	2
2132	2181	2174	2132	2
2232	2281	2274	2232	3
2332	2381	2374	2332	3



SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA $S_d$	SZER. OTWORU MONTAŻOWEGO $S_o$	SZER. ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY $S_z$	SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY $S_p$
618	698	688	603
718	798	788	703
818	898	888	803
918	998	988	903
1018	1098	1088	1003




## OŚCIEŻNICA ZEWNĘTRZNA

WYS. SKRZYDŁA $H_d$	WYS. OTWORU MONTAŻOWEGO $H_o$	WYS. ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY $H_z$	WYS. ŚWIATŁA PRZEJŚCIA $H_p$	IŁOŚĆ ZAWIASÓW
2022	2071	2064	2022	2
2122	2171	2164	2122	2
2222	2271	2264	2222	3
2322	2371	2364	2322	3

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA $S_d$	SZER. OTWORU MONTAŻOWEGO $S_o$	SZER. ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY $S_z$	SZER. W ŚWIETLE PRZEJŚCIA OŚCIEŻNICY $S_p$
618	698	688	603
718	798	788	703
818	898	888	803
918	998	988	903
1018	1098	1088	1003



Drzwi Classen w systemie Compact dostępne są we wszystkich dekorach z grup: Primo, 3D Look, Iridium, CPL, HPL, lakierowane (szczegóły na str. 152–155). Dekory HPL tylko oferta standardowa.





SYSTEMY PRZESUWNE



# SYSTEMY PRZESUWNE

Sposób na stworzenie oryginalnego wejścia do pomieszczenia. Zapewniają komfortowe użytkowanie i swobodę ruchów. Fantastycznie sprawdzają się w niewielkich przestrzeniach, gdzie korzystanie z tradycyjnych drzwi wymaga gimnastyki. Na większej powierzchni także doskonale się spisują, przyciągając wzrok i nadając wnętrzu nowoczesnego, dynamicznego charakteru. Występują w wersji jedno i dwuskrzydłowej. Różnią się też w zależności od sposobu montażu – mogą być chowane w ścianie lub przeznaczone do zabudowy na ścianie. Skrzydła można wybierać spośród wielu modeli o odmiennej estetyce, dlatego każdy znajdzie opcję idealnie dopasowaną do swojego wnętrza.



CHCESZ ZAOSZCZĘDZIĆ  
MIEJSCE W MIESZKANIU?

Pomogą Ci w tym drzwi przesuwne. Dzięki wygodnemu sposobowi otwierania i zamykania, nie wykorzystują dodatkowej przestrzeni. Szczególnie polecane do wnętrz, w których każdy centymetr jest ważny.

NIEOCZYWISTA  
DEKORACJA.

Drzwi mogą grać pierwsze skrzypce w aranżacji wnętrza. Zwłaszcza modele dwuskrzydłowe, które prezentują się bardzo okazale. W przestronnych pomieszczeniach będą strzałem w dziesiątkę.



# SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY



SYSTEM PRZESUWNY DWUSKRZYDŁOWY

## **SYSTEM PRZESUWNY JEDNOSKRZYDŁOWY**

- System przesuwany jednoskrzydłowy, naścienny składa się z mechanizmu przesuwnego, maskownicy (w kpl. belka odbojowa). Skrzydło drzwiowe należy zakupić osobno.
- Standardowo system montowany jest bezpośrednio na ścianie, opcjonalnie można zamontować system z ościeżnicą tunel, którą należy zakupić osobno.
- Mechanizm 1-skrzydłowy wyposażony jest w szynę o długości 2,5 mb., którą należy dociąć do ostatecznego wymiaru.
- System przesuwany jednoskrzydłowy oferowany jest w wymiarach 60', 70', 80', 90', 100'.

## **SYSTEM PRZESUWNY DWUSKRZYDŁOWY**

- System przesuwany dwuskrzydłowy, naścienny składa się z mechanizmu przesuwnego, maskownicy. Skrzydła drzwiowe należy zakupić osobno.
- System przesuwany dwuskrzydłowy otwierany jest synchronicznie tzn. przesuwając jedno skrzydło rozsuwają się oba skrzydła drzwiowe jednocześnie. System synchroniczny wymaga zamówienia dwóch skrzydeł drzwiowych o identycznej szerokości.
- Mechanizm 2-skrzydłowy wyposażony jest w 2 sztuki szyny i maskownice 2,5-metrowej długości, które należy dociąć do ostatecznego wymiaru.

- Standardowo system montowany jest bezpośrednio na ścianie, opcjonalnie można zamontować system z ościeżnicą tunel, którą należy zakupić osobno.
- System przesuwany dwuskrzydłowy oferowany jest w wymiarach 120', 140', 160', 180', 200' (dla drzwi otwieranych synchronicznie). Skrzydła drzwiowe do systemu przesuwnego wykonane są w wersji bezprzylgowej w wymiarach zewnętrznych skrzydła przylgowego, np.: 844 x 2035 mm (80').

## **DOSTĘPNOŚĆ**

- System przesuwany dostępny jest we wszystkich dekorach i kolekcjach poza kolekcjami: Classic, Andromeda, Salvano.

## **OPCJE ZA DOPLATĄ**



samodomykacz




zamek hakowy  
(klucz, WC)





SYSTEM PRZESUWNY JEDNOSKRZYDŁOWY



PRZEKRÓJ PIONOWY SYSTEMU PRZESUWNEGO

**POCHWYTY MONTOWANE W DRZWIACH PRZESUWNYCH ZA DOPLATĄ.**

KOLOR POCHWYTU PRZYPISANY DO DANEGO DEKORU.

POCHWYTY PCV



BIAŁY

**Primo:** Biały  
**3D Look:** Jesion Biały  
**Iridium:** Biały Mat  
**CPL:** Biały RAL 9003, Biały Struktura Pozioma  
**Lakierowane**



BEŻOWY

**Primo:** Buk, Dąb Natural, Dąb Polski  
**3D Look:** Dąb Olejowany, Dąb Sonoma, Dąb Riviera  
**Iridium:** Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Dąb Marone



SREBRNY

**Primo:** Szary Mat  
**3D Look:** Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Szary, Dąb Antracyt  
**Iridium:** Jesion Grafitowy, Wenge  
**CPL:** Akacja Jasna, Szary RAL 7047, Grafit RAL 7024, Dąb Grigio, Dąb Kendal, Jesion Norweski



BRĄZOWY

**Primo:** Akacja St, Orzech  
**3D Look:** Dąb Palony, Dąb Catania  
**CPL:** Orzech Włoski



POCHWYTY STALOWE




CZARNY NIKIEL

**Primo**  
**3D Look**  
**Iridium**  
**CPL**  
**Lakierowane**

Drzwi przesuwne Classen dostępne są we wszystkich dekorach z poniższych grup (szczegóły na str. 152–155), oraz opcjonalnie w kolorach z palety RAL.





System Diva dzięki szerokiej, aluminiowej szynie, częściowo wpuszczonej w skrzydło, tworzy estetyczne i nowoczesne połączenie drzwi z systemem przesuwным.

System składa się z mechanizmu oraz skrzydła drzwiowego i przeznaczony jest do montażu bezpośredniego na ścianę (brak możliwości montażu z tunelem).



SKRZYDŁO Z SZYNYĄ - SPOSÓB POŁĄCZENIA

## **SKRZYDŁO DRZWIOWE**

- Przesuwne, jednoskrzydłowe, pełne, konstrukcja HARD, wyposażone w standardzie w pochwyty stalowy INOX. Dedykowane wyłącznie do systemu Diva.
- Wymiary skrzydła – 744, 844, 944 x 2135 mm.

## **MECHANIZM**

- Komplet stanowią szyna aluminiowa o długości 2 m, okucia oraz instrukcja montażu.
- Dostępne są dwa rodzaje mechanizmu – standardowy oraz z systemem samodomykającym. Po zamontowaniu systemu szczelina pomiędzy skrzydłem a ścianą wynosi 12 mm.

## **OPCJE ZA DOPLATĄ**


- Kolory z palety RAL






	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA $H_d$	WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE $H_o$	SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA $S_d$	SZEROKOŚĆ OTWORU W MURZE $S_o$
70"	2135	2000	744	700
80"			844	800
90"			944	900


TABELA WYMIARÓW SYSTEMU DIVA



#### IRIDIUM




JESION GRAFITOWY



JESION BRĄZOWY



JESION ŚNIEŻNY



ORZECH WŁOSKI



AKACJA JASNA



JESION NORWESKI




BIAŁY STRUKTURA POZIOMA

#### CPL



DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL



BIAŁY RAL 9003



SZARY RAL 7047




GRAFIT RAL 7024

#### LAKIER



BIAŁY UV



BIAŁY UV PURE



Nowoczesny system przesuwny idealny dla loftowych wnętrz. Czarna stalowa szyna oraz wszystkie pozostałe elementy zestawu nadają całości niepowtarzalny industrialny charakter.

System przeznaczony do zabudowy bezpośrednio na ścianie, dostępny tylko w wersji jednoskrzydłowej.

Skrzydła o wysokości 2035 mm, dostępne w szerokościach 70', 80', 90' z czarnym uchwytem wpuszczanym, stalowym. Należy je zakupić osobno, dostępne są we wszystkich kolekcjach i dekorach za wyjątkiem: Classic, Andromeda, Salvano.

#### **OPAKOWANIE**

- Zawiera kompletny system przesuwny z szyną o długości 1950 mm. Dostępny jest również samozamykacz, za dopłatą.

#### **OPCJE ZA DOPLATĄ**

##### **STOPER**



SYSTEM PRZESUWNY ZE STOPEREM

##### **SAMOZAMYKACZ**



CICHY SYSTEM Z SAMODOMYKACZEM

#### **POCHWYTY STALOWE**



STALOWY  
CZARNY




# SYSTEM PRZESUWNY, KASETOWY ECLISSE




MODEL KASETY	ŚWIATŁO L X H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			GRUBOŚĆ KASETY / ŚCIANY *	WYMIARY WEWNĘTRZNE	WYMIARY SKRZYDŁA	
		C X H1	A	B			LP	HP
G60 plus	610 x 2025	1350 x 2110	670	640	100 **	53	644	2035
G70 plus	710 x 2025	1550 x 2110	770	740			744	
G80 plus	810 x 2025	1750 x 2110	870	840			844	
G90 plus	910 x 2025	1950 x 2110	970	940			944	
G100 plus **	1010 x 2025	2150 x 2110	1070	1040			1044	

TABELA WYMIARÓW KASETY POJEDYNCZEJ



MODEL KASETY	ŚWIATŁO L X H	WYMIARY ZEWNĘTRZNE			GRUBOŚĆ KASETY / ŚCIANY *	WYMIARY WEWNĘTRZNE	WYMIARY SKRZYDŁA	
		C X H1	A	B			LP	HP
GG60 plus	1210 x 2025	2600 x 2110	1280	640	100 **	54	644	2035
GG70 plus	1410 x 2025	3000 x 2110	1480	740			744	
GG80 plus	1610 x 2025	3400 x 2110	1680	840			844	
GG90 plus	1810 x 2025	3800 x 2110	1880	940			944	
GG100 plus	2010 x 2025	4200 x 2110	2080	1040			1044	

TABELA WYMIARÓW KASETY PODWÓJNEJ



\* | Ościeżnice Eclisse dla nietypowych grubości muru należy zamawiać wg formularza zamówieniowego.  
 Dekory ościeżnic: Primo, 3D Look, Iridium i CPL, za wyjątkiem: Dąb Catania, Dąb Szary, Szary Mat, Dąb Marone oraz Biały - struktura pozioma.

\*\* | Kasetka o grubości 100 mm - możliwość montażu wszystkich kolekcji z wyjątkiem modeli szklonych w drzwiach płytowych.

# Ościeżnice drewnopochodne

Ta grupa ościeżnic przeznaczona jest do skrzydeł drzwiowych codziennego użytku stosowanych w mieszkaniach i biurach. Wszystkie te ościeżnice znajdują zastosowanie z drzwiami lakierowanymi, ramowymi oraz płycinowymi wyprodukowanymi przez Classen.

W tym dziale znajdziesz ościeżnice o uniwersalnym charakterze, np. Regulowane czy Standard 2-pack stała, ale również te bardziej ozdobne jak Arcus oraz New Arcus. Z kolei ościeżnica CMOK to produkt przeznaczony do montażu na starego typu ościeżnicach stalowych bez konieczności ich demontażu.





REGULOWANA



REGULOWANA 80



REGULOWANA BEZPRZYLGOWA



REGULOWANA BEZPRZYLGOWA 80



NEW ARCUS



ARCUS



Widok od strony wewnętrznej skrzydła. Strona zewnętrzna jak w ościeżnicy Standard 2-Pack Stała.

STANDARD 2-PACK STAŁA



CMOK



# REGULOWANA / REGULOWANA 80



## STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice Regulowane wykonane są z płyty wiórowej i MDF pokrytej dekorami Classen lub lakierowane, odpowiadające kolorystyce skrzydeł drzwiowych.
- Dostępna również w wersji Tunel.

### Pakowanie:

- Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy i stanowi w całości jedno opakowanie. W opakowaniu znajdują się ponadto okucia, uszczelki i zestaw montażowy. Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

## KOLORYSTYKA

### Primo

- Akacja ST, Biały, Dąb Natural, Buk, Dąb Polski, Orzech, Szary Mat

### 3D Look\*

- Dąb Palony, Dąb Olejowany, Jesion Biały, Dąb Sonoma, Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Riviera, Dąb Szary, Dąb Antracyt, Dąb Catania

### Iridium

- Biały Mat\*, Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy\*, Wenge, Dąb Marone\*

### CPL





- Akacja Jasna\*, Biały 9003\*, Szary 7047, Grafit 7024, Orzech Włoski\*, Jesion Norweski\*, Dąb Kendal\*, Dąb Grigio\*, Biały Struktura Pozioma.

### Lakier\*

- lakier Biały UV lub PU.




## OPCJE ZA DOPLATĄ

- trzeci zawias
- ościeżnica 100'
- ościeżnica 110'
- ościeżnica 120'
- wysokość ościeżnicy PN 22
- wysokość ościeżnicy PN 23
- opaska 80
- ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych
- kolorystyka RAL



### ▲ OŚCIEŻNICA REGULOWANA

### ▼ OŚCIEŻNICA REGULOWANA 80



Korony i listwa nakładkowa przeznaczone do montażu z ościeżnicą Regulowaną (1-skrzydłową).

Więcej informacji na str. 145.

### Wymiary ościeżnicy regulowanej [mm]:

### Zakres regulacji [mm]:

	A	B	C	D	E	S		A	B	C	D	E	S	75-95	220-240			
60	603	625	648	748	788	675	100	1038	1061	1083	1183	1223	1110	95-115	240-260			
70	703	726	748	848	888	775	110	1138	1161	1183	1283	1323	1210	120-140	260-280			
80	803	826	848	948	988	875	120	1238	1261	1283	1383	1423	1310	140-160	280-300			
90	903	926	948	1048	1088	975	130	1338	1361	1383	1483	1523	1410	160-180	300-320			
100	1003	1026	1048	1148	1188	1075	140	1438	1461	1483	1583	1623	1510	180-200	320-340			
110	1103	1126	1148	1248	1288	1175	150	1538	1561	1583	1683	1723	1610	200-220	340-360			
120	1203	1226	1248	1348	1388	1275	160	1638	1661	1683	1783	1823	1710					
<b>1-SKRZYDŁOWE</b>								170	1738	1761	1783	1883	1923	1810				
								180	1838	1861	1883	1983	2023	1910				
								190	1938	1961	1983	2083	2123	2010				
								200	2038	2061	2083	2183	2223	2110				
								<b>2-SKRZYDŁOWE</b>										

\* | Ościeżnica Regulowana 80 dostępna w oznaczonych dekorach. Nie występuje w modelach Natura HK CPL – PN22 i PN23.



# BEZPRZYLGOWA REGULOWANA / REGULOWANA 80



## STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice Regulowane Bezprzylgowe wykonane są z płyty wiórowej i MDF pokrytej dekorami Classen lub lakierowane, odpowiadające kolorystyce skrzydeł drzwiowych. Ościeżnice dedykowane są do skrzydeł bezprzylgowych.

### Pakowanie:

- Kompletna ościeżnica bezprzylgowa składa się z belki górnej oraz bazy i stanowi w całości jedno opakowanie. W komplecie znajdują się dwa zawiasy bezprzylgowe – chowane, uszczelki i zestaw montażowy.

## KOLORYSTYKA

### Primo

- Biały
- Iridium**
- Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy\*, Wenge

### CPL




- Akacja Jasna\*, Biały 9003\*, Szary 7047, Grafit 7024, Orzech Włoski\*, Jesion Norweski\*, Dąb Kendal\*, Dąb Grigio\*, Biały Struktura Pozioma.

### Lakier\*

- lakier Biały UV lub PU.



## OPCJE ZA DOPLATĄ

- ościeżnica 100'
- opaska 80
- kolorystyka RAL



## ▲ OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA

## ▼ OŚCIEŻNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA 80



Korony i listwa nakładkowa przeznaczone do montażu z ościeżnicą Regulowaną (1-skrzydłową).



Zawias 3D



Błacha zaczepowa z regulacją

Więcej informacji na str. 145.




Wymiary ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej [mm]: Zakres regulacji [mm]:

	A	B	C	D	E	S
60	601	624	646	746	786	690
70	701	724	746	846	886	790
80	801	824	846	946	986	890
90	901	924	946	1046	1086	990
100	1001	1024	1046	1146	1186	1090

90-110	235-255
110-130	255-275
135-155	275-295
155-175	295-315
175-195	315-335
195-215	335-355
215-235	355-375

\* | Ościeżnica Regulowana 80 dostępna w oznaczonych dekorach. Nie występuje w modelach Natura HB CPL – PN22 i PN23.

# ARCUS



## STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice Arcus wykonane są z MDF okleinowanego Primo, 3D Look, okleiną Iridium oraz laminatem CPL w dekorach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych. Elementy bazowe zostały jednostronnie zintegrowane z listwami wykończeniowymi.
- Dostępna również w wersji Tunel.

### Pakowanie:

- Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy (2 osobne opakowania), wyposażonej w 2 zawiasy czopowe srebrne (trzeci zawias – za dopłatą). Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

## KOLORYSTYKA

### Primo

- Akacja ST, Biały, Dąb Natural, Dąb Polski, Orzech

### 3D Look

- Dąb Palony, Jesion Biały, Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Szary

### Iridium

- Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge

### CPL

- Akacja Jasna, Orzech Włoski, Jesion Norweski, Biały Struktura Pozioma

## OPCJE ZA DOPLATĄ

- trzeci zawias
- ościeżnica 100'
- ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych

Wymiary ościeżnicy Arcus [mm]:

	A	B	C	D	S		A	B	C	D	S
60	602	626	686	806	710	100	1037	1061	1121	1241	1145
70	702	726	786	906	810	110	1137	1161	1221	1341	1245
80	802	826	886	1006	910	120	1237	1261	1321	1441	1345
90	902	926	986	1106	1010	130	1337	1361	1421	1541	1445
100	1002	1026	1086	1206	1110	140	1437	1461	1521	1641	1545
<b>1-SKRZYDŁOWE</b>						150	1537	1561	1621	1741	1645
						160	1637	1661	1721	1841	1745
						170	1737	1761	1821	1941	1845
						180	1837	1861	1921	2041	1945
						190	1937	1961	2021	2141	2045
						200	2037	2061	2121	2241	2145
						<b>2-SKRZYDŁOWE</b>					



# NEW ARCUS



## STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice New Arcus wykonane są z MDF okleinowanego Primo, 3D Look, okleiną Iridium oraz laminatem CPL w dekorach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych. Zaletą tej ościeżnicy, poza nowoczesnym wzornictwem, jest jej uniwersalne zastosowanie – w celu dopasowania do różnych grubości muru ościeżnica ta dostępna jest w dwóch zakresach regulacji: 115–200 mm oraz 200–320 mm.
- Dostępna również w wersji Tunel.

## Pakowanie:

- Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy (2 osobne opakowania), wyposażonej w 2 zawiasy czopowe srebrne (trzeci zawias – za dopłatą). Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

## KOLORYSTYKA

### Primo

- Akacja ST, Orzech

### 3D Look

- Dąb Palony, Jesion Biały, kolumbia jasny, Dąb Szary

### Iridium




- Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge, Dąb Marone

### CPL

- Akacja Jasna, Orzech Włoski, Jesion Norweski, Dąb Kendal, Dąb Grigio

## OPCJE ZA DOPLATĄ




- wstawka regulacyjna 200–320 mm
- trzeci zawias
- ościeżnica 100'
- ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych



Wymiary ościeżnicy New Arcus [mm]:

	A	B	C	D	S		A	B	C	D	S
60	602	626	686	806	710	100	1037	1061	1121	1241	1145
70	702	726	786	906	810	110	1137	1161	1221	1341	1245
80	802	826	886	1006	910	120	1237	1261	1321	1441	1345
90	902	926	986	1106	1010	130	1337	1361	1421	1541	1445
100	1002	1026	1086	1206	1110	140	1437	1461	1521	1641	1545
<b>1-SKRZYDŁOWE</b>						150	1537	1561	1621	1741	1645
						160	1637	1661	1721	1841	1745
						170	1737	1761	1821	1941	1845
						180	1837	1861	1921	2041	1945
						190	1937	1961	2021	2141	2045
						200	2037	2061	2121	2241	2145
<b>2-SKRZYDŁOWE</b>											

# STANDARD 2-PACK STAŁA



## STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice stałe Standard 2-pack wykonane są z MDF okleinowanego Primo, 3D Look, Iridium oraz laminatem CPL w dekorach odpowiadających dekorom skrzydeł drzwiowych.

### Pakowanie:

- Kompletna ościeżnica składa się z belki górnej oraz bazy (2 osobne opakowania), wyposażonej w 2 zawiasy czopowe srebrne (trzeci zawias – za dopłatą). Dla skrzydeł o wymiarach 100' lub skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeżnica z trzema zawiasami.

## KOLORYSTYKA

### Primo

- Akacja ST, Biały, Dąb Natural, Buk, Dąb Polski, Orzech, Szary Mat

### 3D Look

- Dąb Olejowany, Dąb Palony, Jesion Biały, Dąb Sonoma, Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Riviera, Dąb Szary, Dąb Antracyt, Dąb Catania

### Iridium

- Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge, Biały Mat, Dąb Marone

### CPL

- Akacja Jasna, Orzech Włoski, Biały 9003, Szary 7047, Grafit 7024, Jesion Norweski, Dąb Kendal, Dąb Grigio, Biały Struktura Pozioma

### Lakier

- Biały UV lub PU

## OPCJE ZA DOPLATĄ

- trzeci zawias
- ościeżnica 100'
- ościeżnica 110'
- ościeżnica 120'
- ościeżnica do drzwi dwuskrzydłowych

Wymiary ościeżnicy Std 2-pack [mm]:

	A	B	C	S		A	B	C	S
60	602	626	686	710	100	1037	1061	1121	1145
70	702	726	786	810	110	1137	1161	1221	1245
80	802	826	886	910	120	1237	1261	1321	1345
90	902	926	986	1010	130	1337	1361	1421	1445
100	1002	1026	1086	1110	140	1437	1461	1521	1545
110	1102	1126	1186	1210	150	1537	1561	1621	1645
120	1202	1226	1286	1310	160	1637	1661	1721	1745
					<b>1-SKRZYDŁOWE</b>				
					170	1737	1761	1821	1845
					180	1837	1861	1921	1945
					190	1937	1961	2021	2045
					200	2037	2061	2121	2145
					<b>2-SKRZYDŁOWE</b>				





## STANDARD WYKONANIA

- Ościeznica drzwiowa jednoskrzydłowa, regulowana przeznaczona do zabudowy ościeżnic stalowych, bez konieczności ich wcześniejszego demontażu. Pozwala na wymianę skrzydeł drzwiowych przy zachowaniu ich dotychczasowych wymiarów. Charakterystyczną cechą tej ościeżnicy jest szybki i prosty montaż możliwy dzięki zespoleniu ze sobą na stałe dwóch elementów bazowych. Ościeznica wykonana jest w całości z materiału drewnopochodnego – MDF, okleinowanego dekorami Primo, 3D, Iridium oraz laminatami CPL.

## Pakowanie:

- Kompletna ościeznica dostępna jest w dwóch zakresach regulacji: 70–110 mm oraz 110–150 mm. Obydwa zakresy dostępne są w jednym opakowaniu, w którym znajduje się również uszczelka oraz woreczek montażowy. Dla skrzydeł o wymiarach 100' oraz skrzydeł wzmocnionych wymagana jest ościeznica z trzema zawiasami.

## KOLORYSTYKA

### Primo

- Akacja ST, Dąb Natural, Buk, Dąb Polski, Orzech, Biały 3D Look
- Dąb Sonoma, Jesion Biały, Dąb Palony, Dąb Olejowany, Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Riviera, Dąb Szary, Dąb Antracyt, Dąb Catania

### Iridium




- Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge, Dąb Marone

### CPL

- Orzech Włoski, Akacja Jasna, Jesion Norweski, Dąb Kendal, Dąb Grigio

## OPCJE ZA DOPLATĄ


- trzeci zawias
- ościeznica 100'
- ościeznica 110'




## Uwagi dotyczące montażu



1. Krzywizny ścian, na których montowana będzie ościeznica CMOK.




2. Miejsce łączenia podłóg oraz przesunięcie skrzydła po zamontowaniu ościeżnicy CMOK.



3. Wymiar klamki i rozety. Rączka klamki nie może wychodzić poza trzpień.

## Wstawa regulacyjna



Wstawa regulacyjna 75 mm zwiększa zakresy regulacji:  
 – w ościeżnicy 70–110 mm do 150–185 mm  
 – w ościeżnicy 110–150 mm do 185–220 mm

## Wymiary ościeżnicy CMOK [mm]:

	A	B	C	D	E	F
60	574	593	561	723	626	696
70	674	693	661	823	726	796
80	774	793	761	923	826	896
90	874	893	861	1023	926	996
100	974	993	961	1123	1026	1096
110	1074	1093	1061	1223	1126	1196

## Zakres regulacji [mm]:

70-110
110-150

# Ościeżnice stalowe

Ościeżnice stalowe sprawdzają się w mieszkaniach i biurach, lecz wszystkie ich zalety ujawniają się w obiektach użyteczności publicznej oraz w pomieszczeniach o podwyższonym natężeniu ruchu. Wszystkie ościeżnice stalowe znajdą zastosowanie w połączeniu z drzwiami technicznymi Natura HK/HB (CPL i HPL) oraz ze standardowymi drzwiami lakierowanymi, ramowymi oraz płycinowymi wyprodukowanymi przez Classen.

Na kolejnych stronach znajdziesz ościeżnice regulowane oraz stałe, każda z nich oferowana jest w wersji przylgowej i bezprzylgowej.





# STAŁA STALOWA PRZYLGOWA / BEZPRZYLGOWA



## STANDARD WYKONANIA

- wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,2 mm
- kompletna ościeżnica składa się z jednego elementu bazowego, zawiasów, uszczelki oraz kompletu zaślepek
- uszczelki dostępne w 3 kolorach – Biały, Szary, Brąz
- 2 zawiasy chowane 3D w standardzie (wersja bezprzylgowa)
- 2 zawiasy w standardzie; 3 zawias jako opcja bez dopłaty (wersja przylgowa)
- ościeżnica przeznaczona do montażu w pomieszczeniach z wykończonymi ścianami i posadzką
- ościeżnica bezprzylgowa dostępna jest wyłącznie w wersji jednoskrzydłowej


## KOLORYSTYKA

- ościeżnica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biały (9003), Szary (7047), Grafit (7024)
- pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)






## OPCJE ZA DOPLATĄ

- wzmocnienie pod samozamykacz
- przygotowanie pod elektrozaczepek
- wykonanie z blachy ocynkowanej
- próg przejściowy
- ościeżnice dwuskrzydłowe
- kolory RAL 7024

STAŁOWA STAŁA PRZYLGOWA ▼



STAŁOWA STAŁA BEZPRZYLGOWA ▼






Wymiary ościeżnicy stali stalowej oraz stali stalowej bezprzylgowej (1-skrzydłowe) [mm]:

	A	B	C	D	S		A	B	C	D	S
60	601	627	671	697	685	120	1235	1261	1305	1331	1315
70	701	727	771	797	785	130	1335	1361	1405	1431	1415
80	801	827	871	897	885	140	1435	1461	1505	1531	1515
90	901	927	971	997	985	150	1535	1561	1605	1631	1615
100	1001	1027	1071	1097	1085	160	1635	1661	1705	1731	1715
110	1101	1127	1171	1197	1185	170	1735	1761	1805	1831	1815
120	1201	1227	1271	1297	1285	180	1835	1861	1905	1931	1915
<b>1-SKRZYDŁOWE</b>						190	1935	1961	2005	2031	2015
						200	2035	2061	2105	2131	2115

2-SKRZYDŁOWE

# REGULOWANA STALOWA



## STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnice Regulowane stalowe przeznaczone są do zabudowy w różnego typu pomieszczeniach z wykończonymi ścianami i posadzkami - mieszkania, obiekty użyteczności publicznej, hotele itp.
- Trwała konstrukcja daje możliwość zastosowania zarówno do ścian murowanych jak i kartonowo - gipsowych.

### Konstrukcja:

- wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm;
- kompletna ościeżnica składa się elementu bazowego, części regulacyjnej, zawiasów, uszczelki oraz kompletu zaślepek;
- uszczelki dostępne w 3 kolorach – Biały, Szary, Brąz;
- 2 zawiasy w standardzie; 3 zawias jako opcja bez dopłaty.

### KOLORYSTYKA

- Ościeżnica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biały (9003), Szary (7047), Grafit (7024).
- Pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl

### OPCJE ZA DOPLATĄ

- wzmocnienie pod samozamykacz
- przygotowanie pod elektrozaczep
- wykonanie z blachy ocynkowanej
- kolory RAL 7024
- próg przejściowy
- ościeżnice dwuskrzydłowe

Wymiary ościeżnicy regulowanej stalowej [mm]:

	A	B	C	E	S		A	B	C	E	S
60	601	627	717	644	685	100	1035	1061	1151	1079	1120
70	701	727	817	744	785	110	1135	1161	1251	1179	1220
80	801	827	917	844	885	120	1235	1261	1351	1279	1320
90	901	927	1017	944	985	130	1335	1361	1451	1379	1420
100	1001	1027	1117	1044	1085	140	1435	1461	1551	1479	1520
110	1101	1127	1217	1144	1085	150	1535	1561	1651	1579	1620
120	1201	1227	1317	1244	1085	160	1635	1661	1751	1679	1720
<b>1-SKRZYDŁOWE</b>						170	1735	1761	1851	1779	1820
						180	1835	1861	1951	1879	1920
						190	1935	1961	2051	1979	2020
						200	2035	2061	2151	2079	2120

Zakres regulacji [mm]:

95-125	245-275
125-155	275-305
155-185	305-335
185-215	335-365
215-245	

**2-SKRZYDŁOWE**



# REGULOWANA STAŁOWA BEZPRZYLGOWA



## STANDARD WYKONANIA




- wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm
- kompletna ościeżnica składa się elementu bazowego, części regulacyjnej, zawiasów, uszczelki oraz kompletu zaślepek
- uszczelki dostępne w 3 kolorach – Biały, Szary, Brąz
- 2 zawiasy chowane 3D w standardzie
- ościeżnica przeznaczona do montażu w pomieszczeniach z wykończonymi ścianami i posadzką
- dostępna wyłącznie w wersji jednoskrzydłowej

## KOLORYSTYKA

- ościeżnica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biały (9003), Szary (7047), Grafit (7024)
- pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)

## OPCJE ZA DOPLATĄ

- wzmocnienie pod samozamykacz
- przygotowanie pod elektrozaczep
- wykonanie z blachy ocynkowanej
- kolory RAL 7024
- próg przejściowy



Wymiary ościeżnicy regulowanej stalowej bezprzylgowej [mm]:

	A	B	C	S
60	601	627	717	695
70	701	727	817	795
80	801	827	917	895
90	901	927	1017	995
100	1001	1027	1117	1095
110	1101	1127	1217	1195
120	1201	1227	1317	1295

Zakres regulacji [mm]:

110-140	260-290
140-170	290-320
170-200	320-350
200-230	350-380
230-260	

# Ościeżnice rekomendowane

Specjalistyczne drzwi techniczne wymagają zastosowania odpowiednio dobranych ościeżnic. Dla przykładu drzwi przeciwpożarowe nie spełniają swych norm oraz są nieskuteczne bez dopasowanej ościeżnicy o właściwościach przeciwpożarowych.

W tym dziale znajdziesz ościeżnice dopasowane do drzwi technicznych Classen takich jak: Bord, Bord W3, akustycznych i przeciwpożarowych.





# BORD STALOWA STAŁA / NAROŻNA STAŁA



## STANDARD WYKONANIA

- gr. blachy 1,2 mm
- otwory pod zamek bolcowy góra i dół (B – dla ościeżnic Bord stalowej stałej oraz Bord stalowej narożnej stałej) lub otwory zamka wielopunktowego (W – tylko dla ościeżnicy Bord stalowej stałej)
- otwory pod bolce wyważeniowe dla wersji skrzydeł W1 (dla ościeżnic Bord stalowej stałej oraz Bord stalowej narożnej stałej) i W2 (tylko dla ościeżnicy Bord stalowej stałej)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- jednoskrzydłowe 80'–100'



## KOLORYSTYKA

- ościeżnica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biały (9016), Szary (7047), Brąz (8017), Biały (9003), Grafit (7024)
- pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl





## OPCJE ZA DOPLATĄ

- rozmiar 100'
- kolory RAL 7024
- próg przejściowy

BORD STALOWA STAŁA ▼



BORD STALOWA NAROŻNA STAŁA ▼






Wymiary ościeżnicy BORD stalowej stałej [mm]:

	A	B	C	D	E	S
80	801	827	871	897	744	875
90	901	927	971	997	844	975
100	1001	1027	1071	1097	944	1075

Wymiary ościeżnicy BORD stalowej narożnej stałej [mm]:

	A	B	C	D	E	S
80	801	827	829	897	844	865
90	901	927	929	997	944	965
100	1001	1027	1029	1097	1044	1065

# BORD STAŁA MDF



## STANDARD WYKONANIA

- Ościeżnica przeznaczona jest do skrzydeł wewnętrznych, wejściowych. Wykonana jest z płyty MDF okleinowanej dekorami Classen
- wykończenie powierzchni: Primo, Iridium, 3D Look, CPL
- zaczep zamka bolcowego góra i dół (B) lub zaczep zamka wielopunktowego (W)
- wersja W2 zawiera tuleje pod bolce antywyważeniowe
- jednoskrzydłowe 80'-100'

## KOLORYSTYKA

### Primo

- Akacja ST, Biały, Dąb Natural, Buk, Dąb Polski, Orzech 3D Look
- Dąb Olejowany, Dąb Palony, Jesion Biały, Orzech Kolumbia Jasny, Dąb Sonoma, Dąb Riviera, Dąb Szary, Dąb Antracyt

### Iridium

- Dąb Marone, Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge

### CPL

- Orzech Włoski, Akacja Jasna, Biały (RAL 9003), Szary (RAL 7047), Grafit (RAL 7024), Jesion Norweski, Dąb Kendal, Dąb Grigio, Biały Struktura Pozioma

## OPCJE ZADOPŁATA

- rozmiar 100'
- próg stały, drewniany (16 x 79 mm)
- próg stały, drewniany (20 x 100 mm)

Wymiary ościeżnicy BORD MDF [mm]:

	A	B	C	D	S
80	802	826	902	844	925
90	902	926	1002	944	1025
100	1002	1026	1102	1044	1125




### Próg stały, drewniany z uszczelką

Próg o długości 100 cm - do samodzielnego skrócenia. Drewno twarde, zabezpieczone lakierem bezbarwnym.



# HYBRYDA



## STANDARD WYKONANIA

- Ościeznica Hybryda przeznaczona jest do zastosowania w drzwiach wewnętrznych wejściowych BORD B, W, W3. Kompletna ościeznica składa się z ościeznicy stalowej Hybryda oraz elementu regulacyjnego.
- Po zamontowaniu tworzą jedną całość. W zależności od kierunku otwierania drzwi, element regulacyjny może nawiązywać do kolorystyki stolarki wewnątrz mieszkania lub stanowić ozdobę klatki schodowej.

## Pakowanie:

- Ościeznica Hybryda oraz element regulacyjny pakowane są w dwóch oddzielnych kartonach.

## KOLORYSTYKA ELEMENTU REGULACYJNEGO

### Iridium

- Jesion Śnieżny, Jesion Brązowy, Jesion Grafitowy, Wenge

### CPL

- Akacja Jasna, Jesion Norweski, Orzech Włoski, Biały (RAL 9003), Szary (RAL 7047), Grafit (RAL 7024), Dąb Grigio, Dąb Kendal



## KOLORYSTYKA ELEMENTU STALOWEGO

### Malowany proszkowo

- Kolory RAL: Biały (9003), Szary (7047), Grafit (7024)

## OPCJE ZA DOPLATĄ

- kolor RAL 7024
- próg przejściowy



	Wymiary ościeznicy Hybryda [mm]:					Zakres regulacji [mm]:	
	A	B	C	D	S	140-180	220-260
80	804	826	848	949	875	180-220	260-300
90	904	926	948	1049	975		
100	1004	1026	1048	1149	1075		

# BORD STALOWA STAŁA W3



## STANDARD WYKONANIA




- grubość blachy 1,5 mm;
- kompletna ościeżnica zawiera uszczelkę, 3 zawiasy oraz komplet zaślepek
- uszczelki dostępne w 3 kolorach – Biały, Szary, Brąz
- otwory pod zamek wielopunktowy (W)
- otwory pod bolce wyważeniowe
- wzmocnienie pod samozamykacz
- jednoskrzydłowe 80'-100'

## KOLORYSTYKA

- ościeżnica malowana proszkowo. Kolory RAL: Szary (7047), Biały (9003), Grafit (7024)
- pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: [inwestycje@classen.com.pl](mailto:inwestycje@classen.com.pl)

## OPCJE ZA DOPLATĄ

- rozmiar 100'
- kolory RAL 7024
- próg przejściowy



Wymiary ościeżnicy stałej BORD W3 [mm]:

	A	B	C	D	E	S
80	801	827	871	897	844	885
90	901	927	971	997	944	985
100	1001	1027	1071	1097	1044	1085



# GUARD STALOWA STAŁA / REGULOWANA



## STANDARD WYKONANIA

- wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm
- kompletna ościeżnica zawiera uszczelkę, zawiasy oraz komplet zaślepek
- uszczelki dostępne w 3 kolorach: Biały, Szary, Brąz
- 3 srebrne zawiasy trójdzielne stanowią komplet (drzwi + ościeżnica)


## KOLORYSTYKA

- ościeżnica malowana proszkowo. Kolory RAL: Biały (9003), Szary (7047), Grafit (7024)
- pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl






## OPCJE ZA DOPŁATĄ

- wykończenie RAL 7024
- rozmiar 100'
- rozmiar 110'
- próg przejściowy

GUARD STALOWA STAŁA ▼



GUARD STALOWA REGULOWANA ▼



Wymiary ościeżnicy Stałej GUARD [mm]

	A	B	C	D	S
70	701	727	771	797	785
80	801	827	871	897	885
90	901	927	971	997	985
100	1001	1027	1071	1097	1085
110	1101	1127	1171	1197	1185

Wymiary ościeżnicy Regulowanej GUARD [mm]

	A	B	C	D	S
70	701	727	817	797	785
80	801	827	917	897	885
90	901	927	1017	997	985
100	1001	1027	1117	1097	1085
110	1101	1127	1217	1197	1185

# PPOŻ DREWNIANA STAŁA / STALOWA STAŁA






## STANDARD WYKONANIA – DREWNIANA PPOŻ

- ościeżnica drewniana stała PPOZ 100 mm wykonana jest z drewna, okleinowanego dekorami Iridium, laminatami CPL
- kompletna ościeżnica zawiera – 4 zawiasy, uszczelkę
- wersja EI30 W1/W2 nie zawiera uszczelki pęczniących
- wersja EI60 W1/W2 zawiera uszczelkę pęczniącą
- dostępne wymiary – 60', 70', 80', 90', 91', 100', 101', 110'
- ościeżnice dwuskrzydłowe oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl




## STANDARD WYKONANIA – STALOWA PPOŻ

- ościeżnica stalowa Stała PPOZ wykonana jest z blachy o grubości 1,5 mm, malowana proszkowo w kolorach RAL: Biały (9016), Szary (7047), Brąz (8017), Biały (9003), Grafit (7024)
- kompletna ościeżnica zawiera – 4 zawiasy, uszczelkę ognioodporną
- uszczelki dostępne w 3 kolorach – Biały, Szary, Brąz
- wzmocnienie pod samozamykacz
- dostępne wymiary – 80', 90', 91', 100', 101', 110'
- ościeżnice EI60 dwuskrzydłowe, pozostałe kolory z palety RAL oraz inne nietypowości podlegają indywidualnej wycenie: inwestycje@classen.com.pl

### PPOŻ DREWNIANA STAŁA ▼



### PPOŻ STALOWA STAŁA ▼



Wymiary ościeżnicy stałej PPOŻ [mm]

	A	B	C	D	E	S		
1-SKRZYDLOWE	80	800	826	870	896	844	870	
	90	900	926	970	996	944	970	
	91	912	938	970	996	944	970	
	100	1000	1026	1070	1096	1044	1070	
	101	1012	1038	1070	1096	1044	1070	
	110	1100	1126	1170	1196	1144	1170	
	2-SKRZYDLOWE	100	1035	1061	1105	1131	1079	1105
		110	1135	1161	1205	1231	1179	1205
		120	1235	1261	1305	1331	1279	1305
		130	1335	1361	1405	1431	1379	1405
140		1435	1461	1505	1531	1479	1505	
150		1535	1561	1605	1631	1579	1605	
160		1635	1661	1705	1731	1679	1705	
170		1735	1761	1805	1831	1779	1805	
180		1835	1861	1905	1931	1879	1905	
190		1935	1961	2005	2031	1979	2005	
200	2035	2061	2105	2131	2079	2105		

Wymiary ościeżnicy drewnianej PPOŻ [mm]

	A	B	C	E	S		
1-SKRZYDLOWE	80	802	826	910	844	930	
	90	902	926	1010	944	1030	
	91	914	938	1010	944	1030	
	100	1002	1026	1110	1044	1130	
	101	1014	1038	1110	1044	1130	
	110	1102	1126	1210	1144	1230	
	2-SKRZYDLOWE	100	1040	1064	1148	1079	1170
		110	1140	1164	1248	1179	1270
		120	1240	1264	1348	1279	1370
		130	1340	1364	1448	1379	1470
140		1440	1464	1548	1479	1570	
150		1540	1564	1648	1579	1670	
160		1640	1664	1748	1679	1770	
170		1740	1764	1848	1779	1870	
180		1840	1864	1948	1879	1970	
190		1940	1964	2048	1979	2070	
200	2040	2064	2148	2079	2170		

# STAŁA MDF 42 DB BEZPRZYLGOWA / PRZYLGOWA




## STANDARD WYKONANIA – STAŁA MDF 42 DB

- Ościeżnica jest przeznaczona do skrzydeł wewnętrznych przyłgowych przeciwpożarowych EI30 42dB i akustycznych 42dB. Ościeżnica jest wykonana z płyty MDF, okleinowanej dekorami Iridium i laminatami CPL.
- Dostępna w rozmiarach 60'–90'. Kompletna ościeżnica zawiera 4 zawiasy i uszczelkę.






## STANDARD WYKONANIA – STAŁA BEZPRZYLGOWA MDF 42 DB

- Ościeżnica jest przeznaczona do skrzydeł wewnętrznych bezprzyłgowych przeciwpożarowych EI30 42dB i akustycznych 42dB. Ościeżnica jest wykonana z płyty MDF, okleinowanej dekorami Iridium i laminatami CPL.
- Dostępna w rozmiarach 60'–90'. Kompletna ościeżnica zawiera 4 zawiasy chowane i podwójny zestaw uszczelek. Opcja wykonania frezowania pod samozamykacz chowany (brak dopłaty).

## STAŁA PRZYLGOWA 42 dB ▼



## STAŁA BEZPRZYLGOWA 42 dB ▼



Wymiary ościeżnicy stałej MDF 42dB [mm]

	A	B	C	S
60	600	624	708	738
70	700	724	808	838
80	800	824	908	938
90	900	924	1008	1038

Wymiary ościeżnicy bezprzyłgowej stałej MDF 42dB [mm]

	A	B	C	E	S
60	638	662	750	686	780
70	738	762	850	786	880
80	838	862	950	886	980
90	938	962	1050	986	1080



# ABC DRZWI – baza informacji

## RDZEŃ



PLASTER MIODU  
wypełnienie




PLYTA WIÓROWO – OTWOROWA  
wypełnienie



CLASSEN HARD  
wzmocniona konstrukcja



CLASSEN HARD EDGE PF  
konstrukcja dla przylgi PF



KONSTRUKCJA RAMOWA  
elementy konstrukcji łączone za  
pomocą kołków montażowych

## PROFILE SKRZYDEŁ DRZWI PRZYLGOWYCH



PROFIL K



PROFIL R



PROFIL PF  
postforming

## WENTYLACJA



TULEJE WENTYLACYJNE PRZELOTOWE  
PCV jednobarwne, dopasowane do dekorów drzwi



TULEJE WENTYLACYJNE METALOWE  
chrom-satyna




KRATKA WENTYLACYJNA PRZELOTOWA  
z tworzywa sztucznego, dopasowana do  
dekorów drzwi



PODCIĘCIE WENTYLACYJNE W DRZWIACH PŁYTOWE \*  
podcięcie 15 mm – do pomieszczeń z rekuperacją  
podcięcie 26 mm – WC dla drzwi 80'–100'  
podcięcie 38 mm – WC dla drzwi 60'–70'

### 60'–100'



WYSOKOŚĆ PODCIĘCIA WENTYLACYJNEGO W DRZWIACH RAMOWYCH,  
DLA SZEROKOŚCI 60'–100' \*\*


\* | Zgodnie z obowiązującymi przepisami powierzchnia wentylacyjna w skrzydle drzwiowym nie może być mniejsza niż 0,022 m<sup>2</sup> dla dopływu powietrza. Wymogi te spełnia kratka wentylacyjna i podcięcie wentylacyjne. Nie dotyczy kolekcji: Andromeda i Salvano dla rozmiarów 60' i 70'. Podcięcie 15 mm – do pomieszczeń z rekuperacją, podcięcie 30 mm WC dla drzwi 60'–100'.

\*\* | W drzwiach ramowych o szerokości 60', 70' podcięcie wentylacyjne nie spełnia wymaganej przepustowości powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## RODZAJ PRZYLGI



DRZWI BEZPRZYLGOWE



DRZWI PRZYLGOWE



ZAWIAS 3D



BLACHA ZACZEPOWA




BLACHA ZACZEPOWA




ZAWIAS

## KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI




DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,  
**PRAWIE**


DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE,  
**LEWE**



DRZWI PRZESUWNE,  
**PRAWIE**




DRZWI PRZESUWNE,  
**LEWE**




DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,  
**PRAWIE**

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE,  
**LEWE**


# ELEMENTY DODATKOWE




PANEL STALOWY DOLNY PEŁNY  
jednostronny lub dwustronny



PANEL STALOWY DOLNY Z WENTYLACJĄ  
dwustronny




PANEL STALOWY GÓRNY  
jednostronny lub dwustronny



KRATKA WENTYLACYJNA ALUMINIOWA  
dwustronna




BULAJ  
średnica wew. – 240 mm, szkło mleczne lub transparentne



PANEL STALOWY PIONOWY  
z dowolnym numerem pokoju



## WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH PRZYLGOWYCH




szer. skrzydła	A	B
60	618	644
70	718	744
80	818	844
90	918	944
100	1018	1044
110	1118	1144
120	1218	1244
120	1253	1279
130	1353	1379
140	1453	1479
150	1553	1579
160	1653	1679
170	1753	1779
180	1853	1879
190	1953	1979
200	2053	2079

	wymiar (mm)
C	2022
D	2035
E	26
F	13
G	239
H	1717
I	777
J	1112



## WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH BEZPRZYLGOWYCH




szer. skrzydła	A (mm)
60	618
70	718
80	818
90	918
100	1018

	wymiary (mm)
B	275
D	1717
E	2022
F	1112
G	85 - patent 90 - wc 90 - klucz




## WYMIARY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH PRZESUWNYCH



	wymiary (mm)
A	644, 744, 844, 944, 1044
B	977
C	2035

# LISTWY NAKŁADKOWE / KOLORY RAL



## LISTWA 14X80 MM JAKO LISTWA WYKOŃCZENIOWA DRZWI ORAZ PRZYPODŁOGOWA.



### Zastosowanie:

Listwy wykończeniowe służą maskowaniu niewykończonych miejsc łączenia ścian z ościeżnicą. Listwę 14x80 mm można również zamontować jako listwę przypodłogową. Dopuszcza się montaż listew wykończeniowych przy pomocy gwoździków.

### Kolorystyka:

Dostępne we wszystkich dekorach drzwi oraz białym lakierze.

### Pakowanie:

Jedno opakowanie zawiera trzy listwy wykończeniowe do samodzielnego docięcia odpowiednio dla drzwi jedno- lub dwuskrzydłowych.

Dla drzwi 1-skrzydłowych: 2x element pionowy 2160 mm, 1x belka 1160 mm.

Dla drzwi 2-skrzydłowych: 2x element pionowy 2160 mm, 1x belka 2350 mm.

## OPASKA REGULACYJNA Z PIÓREM 60 MM



### ZASTOSOWANIE

Opaska jest opcjonalnym elementem przeznaczonym do ościeżnicy regulowanej oraz regulowanej 80\*.

Opaska z dłuższym piórem zwiększa zakres regulacji o 17 mm. Dostępna w szerokości 60'-90'.

### OPCJE ZA DOPLATĄ

szerokość 100'


## Tabela, grupy kolorystyczne RAL drzwi i ościeżnic\*\*)

Grupa	Numer koloru
I	1013 1014 1015 7004 7032 7035 7038 7040 7044 7047 9001 9002 9010 9016
II	1000 1001 1002 1011 1019 1020 1024 3009 3012 3015 3034 5012 5014 5015 5018 6021 6027 6034 7000 7002 7003 7005 7006 7009 7023 7030 7031 7034 7036 7037 7039 7042 7045 7046 8002 8017 8024 8025 9011
III	1003 1004 1005 1012 1017 1034 3000 3014 3017 3018 3022 4001 4002 4003 4005 4006 4008 4009 4010 5000 5001 5002 5003 5005 5007 5008 5009 5011 5013 5017 5019 5020 5021 5022 5023 6000 6003 6006 6008 6010 6011 6012 6014 6015 6016 6017 6020 6022 6024 6026 6028 6032 6033 7008 7013 7024 7026 8000 8001 8003 8004 8007 8008 8011 8014 8019 8022 8023 9005 9017
IV	1006 1007 1016 1018 1021 1023 1027 1028 1032 1033 2000 2001 2002 2003 2008 2009 2010 2011 2012 3001 3002 3003 3004 3005 3007 3011 3013 3016 3020 3027 3031 4004 4007 5004 6001 6002 6004 6007 6009 6018 6025 7016 8012


\* | Dostępna w dekorach jak dla ościeżnicy regulowanej bezprzylgowej 80 (szczegóły na str. 123).

\*\* | Minimalna ilość zamówienia przy wykończeniach w kolorze RAL 3 komplety (skrzydło + ościeżnica).



## KORONA



## KORONA I



## LISTWA NAKŁADKOWA II - LN2



PROFIL LISTWY

### KORONA I LISTWA NAKŁADKOWA

Korony i Listwa Nakładkowa przeznaczone są do montażu z ościeżnicą Regulowaną i Regulowaną Bezprzylgową (1-skrzydłową). Niedostępne z opaską 80. Korony nie są przystosowane do montażu na ościeżnicy z opaską 80mm. Wykończenie powierzchni: lakierowane PU.

Lakierowanie w kolorystyce z palety RAL za dopłatą. Minimalne zamówienie to 3 komplety, skrzydło + ościeżnica + korona.

Tabela opcjonalnych wykończeń w kolorach RAL na str. 144.

Ościeżnica regulowana	wymiar A (mm)		
	Korona	Korona I	Listwa nakładkowa LN2
60	900	843	800
70	1000	943	900
80	1100	1043	1000
90	1200	1143	1100
100	1300	1243	1200



# AKCESORIA

## WENTYLACJA

TULEJE WENTYLACYJNE PCV DOPASOWANE DO KOLORU OKLEINY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH:



BIAŁY



JASNY SZARY



JASNY BEŻ



CIEMNY BEŻ



BRĄZ



CIEMNY BRĄZ



GRAFIT



KRATKA ALUMINIOWA  
do drzwi technicznych

## KRATKI WENTYLACYJNE

Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DOPASOWANE DO KOLORU OKLEINY SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH



BIAŁY



JASNY BEŻ



CIEMNY BEŻ



SZARY



POMARAŃCZ



CIEMNY BRĄZ



GRAFIT

## ZAMKI



ZAMEK DO DRZWI PRZYLGOWYCH  
wersja prawa i lewa  
klucz / wkładka patentowa / WC (4x4)



ZAMEK MAGNETYCZNY  
do drzwi bezprzylgowych  
klucz / wkładka patentowa / WC (6x6)



ZAMEK HAKOWY  
do drzwi przesuwanych  
klucz / zamek WC



ZAMEK BOLCOWY  
dolny Bord  
lewy / prawy



ZAMEK BOLCOWY  
górný Bord



ZAMEK PPOŻ



WKŁADKA PATENTOWA  
Przeznaczona do zamków pod  
wkładkę patentową, 26/36 mm



KOMPLET WKŁADEK PATENTOWYCH  
Przeznaczona do zamków pod  
wkładkę patentową, 26x40  
klasa II (BORD W3)

## ZAWIASY



ZAWIAS 3D  
do drzwi bezprzylgowych



ZAWIAS OŚCIEŻNICY



ZAWIAS DRZWI  
PŁYTOWYCH



ZAWIAS PPOŻ  
ościeżnica drewniana



ZAWIAS PPOŻ / GUARD  
ościeżnica stalowa

## ODBOJNIKI / WIZJERY



ODBOJNIK ŚCIENNY  
stożek nikiel



ODBOJNIK ŚCIENNY  
kwadrat nikiel



ODBOJNIK PODŁOGOWY  
kulisty nikiel



ODBOJNIK PODŁOGOWY  
kulisty brąz



WIZJER DO DRZWI  
nikiel



WIZJER DO DRZWI  
brąz grafiatto

## POCHWYTY PCV

OKRĄGLE – DO DRZWI PRZESUWNYCH



BIAŁY



SREBRNY



ZŁOTY



BEŻOWY



BRĄZOWY

## SAMODOMYKACZE



SAMODOMYKACZ DC140 NAWIERZCHNIOWY  
z ramieniem standardowym do drzwi PPOŻ



SAMOZAMYKACZ DC135  
z szyną ślizgową do drzwi PPOŻ



SAMODOMYKACZ  
do systemu przesuwne

## POZOSTAŁE AKCESORIA

NOWOŚĆ



POCHWYT  
do drzwi przesuwne,  
czarny



POCHWYT  
do drzwi przesuwne,  
stalowy nikiel



NAKŁADKI PVC NA ZAWIASY  
do drzwi płytowych, średnica 13,5 mm.  
Kolorystyka: chrom, chrom satyna.

# KLAMKI

## NOWOŚĆ

**TIPO QR**  
czarna



KLAMKA  
z krótkim szylde



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



czarny

## NOWOŚĆ

**TIPO QR**  
nikiel



KLAMKA  
z krótkim szylde



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel

## NOWOŚĆ

**NOVAR**  
mosiądz



KLAMKA  
z krótkim szylde



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



mosiądz

## NOWOŚĆ

**NOVAR**  
nikiel



KLAMKA  
z krótkim szylde



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel

## DIANA QR

chrom satyna



KLAMKA  
z krótkim szylde



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



chrom satyna



## KLAMKA ANTYZACZEPOWA

stal nierdzewna



KLAMKA  
z krótkim sztyldem



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



stal  
nierdzewna

## ROMANA

brąz grafiatto  
chrom / nikiel



KLAMKA  
z krótkim sztyldem



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



chrom / nikiel



brąz grafiatto

## PRADO

stal nierdzewna,  
satynowa



KLAMKA  
z krótkim sztyldem



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



satyna



stal nierdzewna

## MINIMAL RT / DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

nikiel



KLAMKA  
z krótkim sztyldem



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel

## POLARIS / DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

chrom, aplikacja biała



KLAMKA  
z krótkim sztyldem



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



chrom

# KLAMKI

**QUBIK QR**  
czarny mat,  
nikiel,  
tytan



KLAMKA  
z krótkim sztyldem



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



**NOWOŚĆ**

czarny  
mat



nikiel



tytan

**JANE QR**  
nikiel



KLAMKA  
z krótkim sztyldem



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel

**SIGMA QR**  
stal nierdzewna,  
satynowa



KLAMKA  
z krótkim sztyldem



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



satyna



stal nierdzewna

**PALERMO QR**  
nikiel



KLAMKA  
z krótkim sztyldem



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel

**FOKUS QR**  
czarny,  
tytan



KLAMKA  
z krótkim sztyldem



rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



**NOWOŚĆ**

czarny



tytan

**NOWOŚĆ**

**NOVA**  
nikiel

KLAMKA  
z długim szyldem




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



nikiel

**NOWOŚĆ**

**NOVAR**  
mosiądz

KLAMKA  
z długim szyldem




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



mosiądz

**ALMA ECO**  
brąz grafiatto,  
nikiel

KLAMKA  
z długim szyldem




rozeta zwykła



rozeta patentowa



rozeta WC



brąz grafiatto

nikiel

**NOWOŚĆ**

**SHARK**  
czarny,  
inox



KLAMKA  
z długim szyldem, rozstaw  
72 mm z rozetą górną, krótką.  
Do drzwi Bord W46 (zamek  
wielopunktowy) i PPOŻ.



KLAMKA  
z długim szyldem, rozstaw  
90 mm z rozetą górną, długą.  
Do drzwi Bord B40, B46  
(zamek bolcowy).



inox

czarny

**NOWOŚĆ**

**DIVA klasa III**  
inox


KLAMKA  
z długim szyldem, rozstaw  
72 mm z rozetą górną,  
krótką. Do drzwi Bord W3.



rozeta do górnego  
zamka



długi szyld pod  
wkładkę patentową




inox




# OKLEINY


## PRIMO




AKACJA ST




BUK




ORZECH



DĄB POLSKI



BIAŁY




DĄB NATURAL




SZARY MAT


## 3D LOOK




DĄB RIVIERA




DĄB ANTRACYT




ORZECH KOLUMBIA JASNY




DĄB OLEJOWANY




JESION BIAŁY




DĄB SONOMA



DĄB SZARY




DĄB CATANIA




DĄB PALONY

# OKLEINY / LAKIERY


## IRIDIUM




BIAŁY MAT




JESION ŚNIEŻNY




JESION BRĄZOWY



JESION GRAFITOWY




DĄB MARONE




WENGE

## LAKIER




BIAŁY - LAKIEROWANY ZBLIŻONY DO RAL 9003



BIAŁY - LAKIEROWANY ZE STRUKTURĄ




SZARY - LAKIEROWANY, ZBLIŻONY DO RAL 7004




CZARNY - LAKIEROWANY ZBLIŻONY DO RAL 9005




## CPL




AKACJA JASNA




JESION NORWESKI




DĄB GRIGIO



DĄB KENDAL




ORZECH WŁOSKI




BIAŁY STRUKTURA POZIOMA



GRAFIT RAL 7024



SZARY RAL 7047




BIAŁY RAL 9003


## HPL



GRAFIT RAL 7024




SZARY RAL 7047



BIAŁY RAL 9003

# DEKORY HPL UNI

Dostępne pod indywidualne zapytania projektowe. Szczegóły w dziale Obsługi Klienta.



**Bawełna**  
U113 – NCS S0907-Y30R



**Żółty jaskrawy**  
U114 – NCS S1060-Y10R



**Żółty cytrusowy**  
U131 – NCS S0560-G90Y




**Beż piaskowy**  
U156 – NCS S1505-Y50R



**Żółty curry**  
U163 – NCS S2060-Y10R



**Szary krzemowy**  
U201 – NCS S3502-Y



**Beż Came**  
U216 – NCS S0502-Y50R



**Burgrund**  
U311 – NCS S5040-R




**Czerwień chińska**  
U321 – NCS S1580-Y90R



**Czerwień chilli**  
U323 – NCS S3060-R



**Oberżyna**  
U330 – NCS S7010-R30B



**Niebieski Horyzont**  
U522 – NCS S1030-R80B



**Niebieski fajansowy**  
U525 – NCS S3060-R90B



**Niebieski indigo**  
U599 – NCS S8505-R80B



**Zielen kiwi**  
U626 – NCS S3050-G40Y




**Zielen limetki**  
U630 – NCS S1060-G40Y



**Zielen Niagara**  
U646 – NCS S5030-B30G



**Kaszmir**  
U702 – NCS S2005-Y60R



**Szary jedwabisty**  
U707 – NCS S1500-N



**Szary jasny**  
U708 – NCS S2000-N



**Szary kamienny**  
U727 – NCS S4005-Y50R



**Szary przykurzony**  
U732 – NCS S5000-N



**Szary lawa**  
U741 – NCS S7005-Y20R




**Szary Taupe**  
U750 – NCS S2005-Y20R



**Szary perłowy**  
U763 – NCS S2500-N



**Szary kubanit**  
U767 – NCS S6005-Y20R



**Szary biały**  
U775 – NCS S1000-N



**Szary arktyczny**  
U788 – NCS S4500-N



**Czerń aksamitna**  
U899 – NCS S8500-N



**Onyx szary**  
U960 – NCS S6500-N




**Szary grafitowy**  
U961 – NCS S8000-N




**Szary diamentowy**  
U963 – NCS S7500-N



**Czarny**  
U999 – NCS S9000-N




**Biały**  
W911 – NCS S0502-G50Y




**Biały platynowy**  
W980 – NCS S0300-N



**Biały premium ST22**  
W1000 – NCS S0500-N



**Biały premium solid**  
W1001 – NCS S0500-N



**Biały alpejski**  
W1100 – NCS S0502-R50B

# DEKORY HPL DREWNOPODOBNE

Dostępne pod indywidualne zapytania projektowe. Szczegóły w dziale Obsługi Klienta.



**Beton Chicago ciemnoszary**  
F187



**Beton jasny**  
F274



**Inox metallic**  
F500



**Aluminium**  
F509



**Łupek metaliczny czarnozłoty**  
F629



**Bamenda szaro - beżowa**  
H1115



**Dąb Bardolino naturalny**  
H1145




**Dąb Arizona szary**  
H1150




**Jesion Navarra**  
H1250




**Robinia Branson naturalna**  
H1251




**Robinia Branson truflowa**  
H1253




**Akacja Lakeland jasna**  
H1277



**Dąb dziki naturalny**  
H1318




**Dąb Sorano jasny**  
H1334




**Dąb Denver grafitowy**  
H1387




**Buk Ellmau**  
H1582




**Wiśnia Verona**  
H1615




**Orzech Lincoln**  
H1714




**Wenge Mali**  
H3058




**Shorewood**  
H3090




**Dąb Corbridge szary**  
H3156




**Dąb Vicenza**  
H3157




**Dąb Vicenza szary**  
H3158




**Dąb Kendal naturalny**  
H3170



**Fineline Metallic antracytowy**  
H3190




**Fineline Metallic brązowy**  
H3192




**Dąb Hamilton naturalny**  
H3303



**Dąb Nebraska szary**  
H3332




**Dąb Cordbridge naturalny**  
H3395



**Sosna Aland biała**  
H3430




**Sosna Aland polarna**  
H3433



**Fleetwood biały**  
H3450




**Fleetwood szampański**  
H3451




**Fleetwood szara lawa**  
H3453




**Orzech Pacific naturalny**  
H3700




**Hikora naturalna**  
H3730



**Orzech Dijon naturalny**  
H3734



**Klon Mandal naturalny**  
H3840



**Biały premium ST19**  
W1000\_ST19



# CLASSEN®

**Classen-Pol S.A.**

ul. Wyzwolenia,  
44-292 Zwonowice k. Rybnika  
tel.: +48 (32) 429 20 00

e-mail: [biuro@classen.com.pl](mailto:biuro@classen.com.pl)

[www.classen.pl](http://www.classen.pl)



TWÓJ PUNKT SPRZEDAŻY

Niniejszy katalog nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa handlowego. Firma Classen-Pol S.A. zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszenia produktów prezentowanych w publikacji bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w tym katalogu są aktualne w chwili oddania do druku.

Odzworowanie barw w publikacji może różnić się od produktów będących w sprzedaży.

Art. nr 60010460 | CLASS. 04.2022/PL



5 1907689 704531