

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 01/08/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Drzwi wewnętrzne systemu CLASSEN EI30 42dB.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Drzwi typu K57S3K systemu Classen
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Drzwi do zastosowań w oddzieleniach przeciwpożarowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
CLASSEN-POL S.A. Zwonowice, ul. Wyzwolenia, 44-292 Rybnik 13
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1, 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **nie dotyczy**

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14351-2:2018-12, PN-EN 16034:2014-11**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

„CERTBUD” Sp. z o.o. nr. akredytacji AC158 Certyfikat Zgodności nr. AC158-UWB-W4061

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wydzielanie substancji niebezpiecznych – formaldehyd		E1 (0,044ppm) wg PN-EN 717-1:2006	
Obciążenie statyczne pionowe		Klasa 3 (PN-EN 1192:2001)	
Wytrzymałość na skręcanie statyczne		Klasa 3 (PN-EN 1192:2001)	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim		Klasa 3 (PN-EN 1192:2001)	
Odporność na uderzenie ciałem twardym		Klasa 3 (PN-EN 1192:2001)	
Odporność na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie		100 000 cykli Klasa 5 wg PN-EN 12400:2004 lub C4 wg PN-EN 1603:2014	
Przepuszczalność powietrza		Klasa 2 wg PN-EN 12207:2017 oraz C wg PN-EN 12207:2017	
Izolacyjność akustyczna	Wersja przylgowa	D ₁ -40 D ₂ -35 R _w =42 dB (PN-EN ISO 10140-2:2011)	
	Wersja bezprzylgowa	D ₁ -35 D ₂ -35 R _w =42 dB (PN-EN ISO 10140-2:2011)	
Odporność ogniowa		EI ₂ 30 (PN-EN 13501-2+A1:2016)	
Dymoszczelność	Wersja przylgowa	S _m i S ₂₀₀ (PN-EN 13501-2+A1:2010)	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Product Manager

(imię i nazwisko oraz stanowisko) **Wioleta Szeluch**

CLASSEN-POL S.A.
Zwonowice, ul. Wyzwolenia
44-292 Rybnik 13
Tel. +48 32 42 92 000, fax +48 32 42 92 200
VAT no. PL 6420000033

Zwonowice dn. 5 sierpnia 2024 r.
(miejsce i data wydania)

(podpis)