

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 01/10/2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Drewniane drzwi wewnętrzne SYSTEMU HALSPAN EI₂ 30.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Jednoskrzydłowe pełne lub przeszklone przeciwpożarowe drzwi HALSPAN EI₂ 30.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zastosowań w oddzieleniach przeciwpożarowych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
CLASSEN-POL S.A. Zwonowice, ul. Wyzwolenia, 44-292 Rybnik 13
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **nie dotyczy**

7a. Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0407 wydanie 2**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **ITB**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

„CERTBUD” Sp. z o.o. nr. akredytacji AC 158 Certyfikat Zgodności nr. AC158-UWB-W4060

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Odchyłki wymiarów		Klasa 2 (PN-EN 12207:2001)	
Prostokątność skrzydła		Klasa 2 (PN-EN 12207:2001)	
Wymiary ościeżnicy drewnianej		– wysokość i szerokość zewnętrzna: ± 5 mm, – wysokość we wrębie: $\pm 2,0$ mm, – szerokość we wrębie: $\pm 1,0$ mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub $2,0$ mm (dla wymiaru nominalnego > 1000 mm), – wysokość w świetle: $\pm 3,0$ mm, – szerokość w świetle: $1,0$ mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub $2,0$ mm (dla wymiaru nominalnego > 1000 mm), – różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy w świetle: $\pm 2,0$ mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1000 mm) lub $\pm 3,0$ mm (dla wymiaru nominalnego > 1000 mm), – luz wrębowy między skrzydłem a ościeżnicą: $+2,0/-1,0$ mm.	
Wymiary ościeżnicy stalowej		– wysokość we wrębie: $\pm 2,0$ mm, – szerokość we wrębie: $+3,0/-1,0$ mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1400 mm) lub $+4,5/-1,5$ mm (dla wymiaru nominalnego > 1400 mm), – szerokość w świetle: $+3,5/-1,5$ mm (dla wymiaru nominalnego ≤ 1400 mm) lub $+5,0/-2,0$ mm (dla wymiaru nominalnego > 1400 mm), – położenie zawiasów: $\pm 1,0$ mm.	
Płaskość skrzydła		Klasa 3 (PN-EN 12207:2001)	
Siły operacyjne:	drzwi wyposażonych w urządzenia zamykające	Klasa 1 (PN-EN 12217:2015)	
	drzwi bez urządzeń zamykających	Klasa 2 (PN-EN 12217:2015)	

Obciążenie statyczne pionowe		Klasa 3 (PN-EN 12207:2001)	
Wytrzymałość na skręcanie statyczne		Klasa 3 (PN-EN 12207:2001)	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim		Klasa 3 (PN-EN 12207:2001)	
Odporność na uderzenie ciałem twardym		Klasa 3 (PN-EN 12207:2001)	
Prawidłowość działania		Ruch płynny bez otarć o ościeżnicę	
Odporność na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie		200 000 cykli Klasa 6 (PN-EN 12400:2002)	
Przepuszczalność powietrza	Wersja W1 (bez progu)	-	
	Wersja: W1 z progiem opadającym lub stałym, W2	Klasa 2 (PN-EN 12207:2017)	
Izolacyjności akustycznej	Wersja W1(bez progu)	-	
	Wersja jednoskrzydłowa: W1 z progiem opadającym lub stałym, W2	R _w =32 dB (PN-B-02151/03:1987)	
	Wersja dwuskrzydłowa: W1 z progiem opadającym, W2	R _w =27 dB (PN-B-02151/03:1987)	
Odporność ogniowa		EI ₂ 30 (PN-EN 13501-2+A1:2016)	
Klasa dymoszczelności	Wersja W1	-	
	Wersja W2	S _m i S ₂₀₀ (PN-EN 13501-2+A1:2010)	


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Product Manager

.....**Wioleta Szeluś**.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

CLASSEN-POL S.A.
Zwonowice, ul. Wyzwolenia
44-292 Rybnik 13
Tel. +48 32 42 92 000, fax +48 32 42 92 200
VAT no.: PL 6420000033

Zwonowice dn. 12 kwietnia 2024 r.
(miejsce i data wydania)


(podpis)