

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 03/01/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Drzwi wewnętrzne wejściowe systemu Classen.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Jednoskrzydłowe pełne drzwi wewnętrzne wejściowe.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w budownictwie jako drzwi wewnętrzne stanowiące zamknięcia otworów budowlanych w ścianach wewnętrznych. Zamieżone zastosowanie „b” wg PN-EN 14351-2:2018
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
CLASSEN – POL S.A., ul. Wyzwolenia, 44-292 Zwonowice, Rybnik 13
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **nie dotyczy**
- 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 14351-2:2018**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Zespół Laboratoriów Badawczych nr. akredytacji AB 023**
- 7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu : **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań			Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wysokość - maksymalna			2086 mm wg PN-EN 14351-2:2018	
Szerokość dla kąta rozwarcia 90° i 180° - maksymalna			998mm dla 90° i 1002 mm dla 180°- wg PN-EN 14351-2:2018	
Obciążenie statyczne pionowe			3 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001 oraz PN-EN 947:2000	3 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001
Skręcanie statyczne			3 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001 oraz PN-EN 947:2000	
Odporność skrzydeł na uderzenie ciałem twardym			3 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001	
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim			3 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001 oraz PN-EN 949:2000	
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie (trwałość mechaniczna)			5 klasa trwałości wg PN-EN 12400:2004	
Przepuszczalność powietrza	Z zastosowaniem progu opadającego		Klasa B wg PN-EN 1026:2016	
	Z zastosowaniem progu stałego		Klasa C wg PN-EN 1026:2016	
Odporność na wstrząsy			3 klasa wytrzymałości wg PN-EN 1192:2001	
Odporność na włamanie		Bord W3 z ościeżnicą stalową	RC2 wg PN-EN 1628:2011	
Izolacyjność akustyczna	Bord Z40, Bord ZZ40, B40W1, Bord B46W1, Bord B46W2, Bord W46W1,		D ₁ – 25 dB; D ₂ – 25 dB; R _w – 27 dB	

	W46W1, z wypełnieniem z płyty wiórowej pełnej, z ościeżnicą drewnianą, uszczelką opadającą lub progiem stałym		
	Bord B40W1, z wypełnieniem z płyty wiórowej otworowej, z ościeżnicą stalową, uszczelką opadającą lub progiem stałym	D ₁ – 25 dB; D ₂ – 25 dB; R _w – 27 dB	
	Bord B46W1, Bord B46W2, Bord W46W1, Bord W46W2, Bord W46 W3, z ościeżnicą stalową, uszczelką opadającą lub progiem stałym	D ₁ – 25 dB; D ₂ – 25 dB; R _w – 32 dB	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Product Manager

.....**Wioleta Szeluch**.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Zwonowice dn. 01 lipiec 2021 r.
(miejsce i data wydania)

CLASSEN-POL S.A.
Zwonowice, ul. Wyzwolenia
44-292 Rybnik 13
Tel. +48 32 42 92 000, fax +48 32 42 92 200
VAT no. PL 6420000033

.....
.....
(podpis)